

----耐油、耐稀酸（碱）、耐热吸排胶管--质量有保障

产品名称	----耐油、耐稀酸（碱）、耐热吸排胶管--质量有保障
公司名称	余姚市特种胶管厂
价格	250.00/件
规格参数	材质:丁腈橡胶、丁苯橡胶、三元乙丙橡胶 产商/产地:余姚
公司地址	余姚市三七市镇三七市村
联系电话	86 0574 62935675 13221910637

产品详情

材质	丁腈橡胶、丁苯橡胶、三元乙丙橡胶	用途	耐油吸引胶管适用于在负压条件下抽吸油，煤油、柴油、润滑油及其他矿类油；耐酸（碱）吸引胶管适用于负压条件下抽吸稀酸（碱）溶液用；耐热吸引胶管适用于负压条件下抽吸1
产商/产地	余姚	公称外径	50~230（mm）
壁厚	10~15（mm）	长度	10（m）

耐油、耐稀酸（碱）、耐热吸排胶管

适用范围：

- 1耐油吸引胶管适用于在负压条件下抽吸油，煤油、柴油、润滑油及其他矿类油；
- 2耐酸（碱）吸引胶管适用于负压条件下抽吸稀酸（碱）溶液用；
- 3耐热吸引胶管适用于负压条件下抽吸100 以内的热水等中性物质；

胶管特点

- 1胶管具有良好的挺性及弯曲性能，管体坚固耐用；
- 2增强层采用涂胶胶布和金属螺旋钢丝；

3胶管在常温条件下使用；

4对应胶层特点：耐油吸引胶管的内外胶层具有良好的耐油性能；耐稀酸（碱）吸引胶管的内外胶层具有良好的耐酸（碱）性能；耐热吸引胶管层具有良好的耐热性能；

具体参数

内径mm		夹布层数	螺旋钢丝 直径（mm）	管接头长度（mm）		胶管长度 （m）
公称	公差			尺寸	公差	
38	± 1.2	4	2.0	100	15	10
51	± 1.2	4	2.0	100	15	10
64	± 1.5	4	2.0	100	15	10
76	± 1.5	4	2.0	100	15	10
89	± 1.5	4	2.7	100	15	10
102	± 2.0	4	2.7	150	20	10
127	± 2.0	4	2.7	150	20	10
152	± 2.0	5	2.7	150	20	10