

佛山市铁皮瓦阳光板防水补漏防腐防锈施工公司

产品名称	佛山市铁皮瓦阳光板防水补漏防腐防锈施工公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	18.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

佛山市铁皮防水补漏公司铁皮瓦防水

施工工序：彩钢瓦防水。施工前准备 安装滑轮组吊运材料 保险钢丝绳定位 悬挂操作平台搭设 避雷设施拆除 烟囱拆除（废渣定时清运） 悬挂平台移至下一施工面 保险钢丝绳定位 烟囱拆除至地平面 清理现场。服务体现于细节，细节展示形象热情接待新老客户，确切了解顾客需求；严格质量过程控制，确保合同完工周期；及时进行质量跟踪，迅速处理质量异议工作目标：深挖客户资源是工作的基础，合作、互动是我们工作的过程；节约成本、利润大化、优质服务、与时俱进是我们工作的重心，三赢是我们工作的结果公司倡导大雁团队精神烟囱除尘塔拆除的施工方法：1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查，发现松动或锈蚀严重的要及时加固。因人员上下、垂直运输及安全保险均要利用原烟囱留置的外爬梯，以确保安全。上下烟囱的所有人员必须佩带安全带，在中途休息时将安全带扣于爬梯或休息平台、作业平台。2、本工程拆除采用无脚手架悬挂作业方法进行拆除施工。3、安装滑轮组吊运工具、物料。滑轮组具体安装程序：公司内部的人人平等、高层管理人员和普通员工一样上班守时，不搞管理人员的特殊待遇：没有给高层人员保留停车车位，没有管理人员的餐厅，每个员工都有平等的机会获得股权奖励。客户的心声有助于使我们更有效率地响应客户，大限度地满足客户需求，从而提升客户忠诚度和满意度。操作工带棕绳、一个滑轮组沿爬梯登上烟囱顶部 将滑轮组固定于爬梯上 棕绳穿过滑轮组放到地面 安装完成 吊运工具、物料。4、施工操作人员在身系安全带的前提下施工，并做到双保险：一是背带式安全带，二是腰扎安全绳。首先操作人员将 20的安全绳一端系牢在爬梯上（每人系一个爬梯，其安全绳的长度为拆至当前烟囱周长的一半）、一端系牢在腰部，然后在操作平台面沿烟囱外一周箍一条 18的钢丝绳并用紧线器收紧（钢丝绳与烟囱壁之间有适量松度，收口用3个马鞍口），操作人员再将背带式安全带扣环扣于钢丝绳上。操作人员完成双保险工作后即可进行悬挑操作平台安装工作和烟囱拆除施工。十：售后主管要有高度的责任心，注意接听每一位客户打来的，并详细的记录，节假日也不例外。在高空行业发展中，存在着有效转变我们服务观念的迫切要求。