

# 美国埃克森美孚TPV 121-70 黑色 抗紫外线TPV 121-70

产品名称	美国埃克森美孚TPV 121-70 黑色 抗紫外线TPV 121-70
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:121-70 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

热塑性弹性体121 - 70B230 TPV 美国埃克森美孚

121-70B230注射。特殊配方，以取代汽车玻璃滑道转角成型应用。增强摩擦系数属性，抗紫外线。低雾。涂料染色性能。汽车应用，汽车外饰。71A黑色。

TPV具体性能

- 1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。
- 2、应用温度范围广（-60—150 ），软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。
- 3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。
- 4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。
- 5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好。

长期供应TPV塑胶原料

TPV 121-80W175挤出，热成型或真空成型。86A黑色。

TPV 121-85M100注塑。91A黑色

TPV 121-87注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。93A黑色。

TPV 123-40注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。41A黑色。

TPV 123-50注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。51A黑色。

TPV 123-50W175注塑，挤出，或真空成型。51A黑色。

TPV 123-52W242共挤。具有低摩擦阻力，是为防滑的密封条涂层材料的应用。52A，黑色。

TPV 141-55W185注射，挤出。59A，黑色。

TPV 171-64注塑，挤出，吹塑成型。69A,黑色。

TPV 171-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,黑色。

TPV

181-55MED注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，符合美国药品级第6类塑料的要求。59A，黑色。

TPV

181-57W180注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，符合美国药品级第6类塑料的要求。61A，黑色。

TPV 181-64MED注塑，挤出，吹塑. 67A，黑色。

TPV 191-55PA注塑，挤出.55A,黑色。

TPV 191-70PA注射，挤出.，70A,黑色。

TPV 191-85PA注射，挤出.85A,黑色。

TPV 191-85PA12注射，挤出.。87A,黑色。

TPV 201-55注射，挤出。59A,自然色.

TPV 201-55W175共挤. 59A,自然色。

TPV 201-55W255注射，挤出。60A,自然色。

TPV 201-64注塑，挤出，吹塑。69A,自然色.

TPV 201-64W175 69A,自然色。

TPV 201-64W255注射，挤出。68A,自然色。

TPV 201-67W171发泡挤出，71A,自然色。

TPV 201-68W228发泡挤出，72A,自然色。

TPV 201-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,自然色.

TPV 201-73W175共挤，挤出，热成型或真空成型，78A,自然色。

TPV 201-80注塑，挤出，吹塑，真空成型，86A,自然色