

散热管热压机，手机散热管压扁机，笔记本导热管压扁机

产品名称	散热管热压机，手机散热管压扁机，笔记本导热管压扁机
公司名称	南京鑫柏奥机械设备有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	品牌:鑫柏奥 型号:XBO-105F 热压时间:可定制
公司地址	南京市江宁区禄口镇志航路1号（江宁开发区） （注册地址）
联系电话	025-52146856 18951080502

产品详情

铜管热压机---专业用于散热铜管热压扁成型。

设备效率及能耗

1.整机大耗电功率。电机功率：2.2Kw,上下发热板和预热台功率：7.5Kw。

2.上工作台快速下行速度为150MM/S，回升速度为115MM/S，工进速度为20MM/S。

3.工作环境：环境温度-10~45，相对湿度40~80%。

4.电源电压：AC380V（±10%），频率50HZ（±1HZ）。

5.液体高工作压力16MPA，室温35℃时，连续工作油温不超定60℃。

6. 使用46号优质抗磨液压油。

设备功能

1. 分手动和半自动两种控制方式，

1) 手动控制：按手动上或手动下按钮，可将上模停在任意行程范围内，主要用于机器和模具的调整，其动作有滑块下行、回程动作；

2) 半自动控制：按下双启动按钮，滑块完成快速下行—慢速工进--快速回升一次连续动作。

2. 滑块行程通过位置感应器，或客户本身的模具进行控制。

3. 滑块的回升高度，可通过位置感应器任意行程范围内调整。

4. 装有保压计时器，可自由设定保压时间。装有智能温控器，可自由设定发热温度和显示实际发热温度，上下发热板和预热台温度可分开单独控制。

5. 装有电流表，可显示上下发热板和预热台发热所需电流。

6. 装有紧急回升按钮和红外安全光栅，为操作者提供安全保障。

7. 液压系统内置机架后侧，外观整洁，轻巧，方便日常维护。

8. 机器压力范围有3tf-15tf可调节。(1tf=1000kgf=9.8KN)。