

# 高粘度热稳定美国杜邦PA612（一级总代商）

产品名称	高粘度热稳定美国杜邦PA612（一级总代商）
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗剪强度:56.0 MPa 158L:158L 美国:美国
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

高粘度热稳定美国杜邦PA612总代商 PA612美国杜邦一级总代商

PA612：具有较高韧性及强度，优良的耐磨性，极低的吸水率，较小的成型收缩率，良好的成型加工性及尺寸稳定性。可生产牙刷丝、磨料丝、改性玻纤增强等材料。2) PA612主要用于制高品质牙刷和其它工业用鬃丝,也可用于制作精密机械部件和电缆被覆涂层、输油管、耐油绳索、传送带。利用PA612耐蠕变特性和耐溶剂性，可以制造一系列的日用品，如以非增韧的尼龙612注塑成的气体打火机和气雾剂喷嘴、太阳镜片、梳子、纽扣等。增韧的PA612物性表用于制造冰鞋、滑雪板零件、网球拍线套、帆板连接器等耐寒耐磨产品。玻纤增强增韧尼龙612用于自行车轮、刀柄和\*\*\*托的生产中。品质品牌 产地 型号 颜色 级别与性能

pa612 美国杜邦 158I 白色（高粘度热稳定自润滑）

pa612 美国杜邦 151I 白色（齿轮专用料低吸湿性）

pa612 美国杜邦 153hsl 白色（挤出成型热稳定自润滑）

pa612 美国杜邦 77g33hs1I 本色（含33%玻纤强化热稳定）

pa612 瑞士ems cf6s 白色（阻隔性树脂食品可接触高粘度）

pa612 美国杜邦 77g43I 本色（含43%玻纤强化高韧性高尺寸稳定性）

pa612 美国杜邦 77g33I 本色（含33%玻纤强化高尺寸稳定性）

品牌 产地 型号 颜色 级别与性能

pa46 荷兰dsm te200f6 本色（可电镀含30%玻纤增强）

pa46 荷兰dsm te250f6 本色 (可电镀 含30%玻璃纤维强化 ul94v0防火阻燃)

pa46 荷兰dsm te341 白色 (热稳定 润滑)

pa46 荷兰dsm tw200f6 本色 (含30%玻纤增强 热稳定 可耐受290 的峰值温度)

pa46 荷兰dsm tw241f10 本色 (含50%玻纤增强 电镀级 热稳定)

pa46 荷兰dsm tw341 白色 (电镀级 热稳定 润滑 耐磨)

## PA612畅销全国

尼龙612制品加工时产生的喷嘴流涎解决方法:

这个问题是在生产尼龙经常遇到的问题。

主要解决方法:

- 1、加大后抽胶。
- 2、降低料温、降低喷嘴温度。
- 3、原料干燥不充分。
- 4、加弹弓射咀

尼龙612制品加工时产生的塑化不良解决方法:

- 1、背压过低
- 2、料筒温度过低
- 3、螺杆转速过快
- 4、成型周期太短

温馨提示：正规的进货渠道，本公司提供客户购买塑胶的COA,SMDs,SGS,COC,UL黄卡和物性表及加工参数，可开17%的增值税发票，所售物料均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来本公司进行监督考察，您的满意就是我们的骄傲！