

# 高光泽挤出级PVC/普立万/R1700D电线电缆级

产品名称	高光泽挤出级PVC/普立万/R1700D电线电缆级
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

高光泽挤出级PVC/普立万/R1700D电线电缆级

### 一、产品的特性

具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）

### 二、PVC材料性质

密度 1380 kg/m<sup>3</sup>

**杨氏弹性模量**(E) 2900-3400 MPa

拉伸强度( t) 50-80 MPa

Elongation @ break 20-40%

Notch test 2-5 kJ/m<sup>2</sup>

玻璃转变温度 87

熔点 212

Vicat B1 85

导热率 ( ) 0.16 W/m.K

热膨胀系数 ( )  $8 \cdot 10^{-5} /K$

热容 (c) 0.9 kJ/(kg · K)

吸水率 (ASTM) 0.04-0.4

Price 0.5-1.25san

### 三、注塑模工艺条件

干燥处理：通常不需要干燥处理。

熔化温度：185~205C 模具温度：20~50C

注射压力：可大到1500bar 保压压力：可大到1000bar

注射速度：为避免材料降解，一般要用相当快的注射速度。

流道和浇口:所有常规的浇口都可以使用。如果加工较小的部件，最好使用针尖型浇口或潜入式浇口；对于较厚的部件，最好使用扇形浇口。针尖型浇口或潜入式浇口的最小直径应为1mm；扇形浇口的厚度不能小于1mm。

#### 典型用途

供水管道，家用管道，房屋墙板，商用机器壳体，电子产品包装，医疗器械，食品包装等。

透明pvc料颗粒 环保透明PVC60度 PVC透明软颗粒 pvc透明再生颗粒：

PVC透明料 (本品透明度高，适合做各种透明PVC产品。)

PVC吹瓶料 (本品透明度高，韧性强，适合做洗手液瓶，洗头水瓶等瓶子产品。)

PVC弯头料-管件料 (本品韧性强，适合做各种PVC水管，弯头等产品。)

PVC弹性体-高弹性 (本品弹性强，适合做各种手把，脚枪，手表带等。)

PVC电线电缆料 (本品有良好的阻燃效果，表面光滑，适合做各种电线电缆料。)

PVC耐寒料 (本品有良好的防寒作用，在寒冷天气下产品不会变脆。)

PVC脚轮料 (本品光泽度高，适合做各种滑冰轮，工业轮子等。)

PVC吸盘料 (本品透明度高，适合做各种透明PVC产品)

PVC鞋料 (本品透明度高，吸力强，光滑，适合做各种PVC吸盘。)

PVC本白料 (本品光泽度好，表面光滑，适合做各种本白PVC产品。)