

电源时序器,LEDIANPRO 音响时序器PAS-12A智能电源管理器

产品名称	电源时序器,LEDIANPRO 音响时序器PAS-12A智能电源管理器
公司名称	一道艾维(深圳)科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:LEDIANPRO 型号:PAS-12A 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李科技园甘李六路7号吓围工业区4号厂房402
联系电话	0755-25120345 18929365852

产品详情

电源时序器是一台可以按人工预先设置或能够按照系统的要求开机时由前端设备到后端设备的顺序逐个供电;关机时则由后端设备到前端设备的顺序关闭系统设备。一套音响设备中有多台功率放大类设备,如果全部设备同时上电会导致设备烧毁和对电网造成冲击等不安全的因素。因此使用电源时序器就能有效的控制所连接的用电设备按其不同功能按顺序供电和断电,避免了人为的失误操作,彻底解决了终端器材(如功放、喇叭等)可能由于这种失误造成的损失。由于其性能优越操作简单,设备管理人员将不用再繁琐的开关机或错误开关机操作。用于控制系统中用电设备开启和关闭的电源时序器,是公共广播、音响工程、音视频远程控制中、电脑网络系统及其它电气工程不可或缺的设备。带RS232和485控制接口,可受中控控制。带RJ45接口,可在局域网和广域网中远程控制时序器的开启和关闭。不同类型的电源时序器可以人为独立控制其中一路的供电和断电,也可以预设定时自动控制开启和关闭。

品牌:LEDIANPRO 型号: PAS-12A

- 1、共12路供电输出,每路延时1-9999秒间可设置;
- 2、整机输出电流达50A,整机设计容量11KVA,满足大功率系统供电需求;
- 3、1-12路输出AC220V,13A.采用国际通用插座,适用各种类型插座;采用30A继电器;
- 4、配置60A空气过载保护开关,保证系统的供电安全;
- 5、配置4位LED显示屏,300V电压显示表头,实时显示系统时间及工作状态;
- 6、配备标准RS232串行数控接口,开放控制协议,可满足中央控制器和PC机控制要求,扩展更方便;

- 7、 配备标准RS485数据接口,开放控制协议 , 可满足中央控制器和PC机控制要求 ;
- 8、 配备外部IO接口,可满足中央控制器IO、 RELAY及纯开关的控制要求 ;
- 9、 配备红外控制功能,提供红外遥控器,满足红外控制需求 ;
- 10、 配备EMG_IN 24V紧急接口 , 可快速起动电源 ;
- 11、 内置时钟,可定时自动控制,实现无人职守系统 ;
- 12、 可选配网络控制功能,适用TCP/IP和UDP控制协议。(PAS-12AW) ;
- 13、 键盘锁(LOCK)功能 , 防止误操作 , 便于用户管理 ;
- 14、 一体化扩展功能,确保关机时序正确,彻底解决关机冲设备问题 ;
- 15、 19英寸 , 3U标准机箱。 铝合金面板 , 黑色/银色 ;
- 16、 电源 AC 220V/110V 50Hz,单相3线 ;
- 17、 面板控制 按键开关 , 锁匙开关、 红外遥控控制 ;

产品尺寸(宽 × 深 × 高) 482x260x44 mm ;

重量 6.0kg。