

A型集中控制柜路由器配电器智能消防应急电源

产品名称	A型集中控制柜路由器配电器智能消防应急电源
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:戴克威尔 直流电压:DC36V 产地:山东
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

产品详情

的恐慌心理,有利于人群有序、一致地以一定速度向前逃生。系统组成及技术特点智能应急疏散指示系统是三层网络结构,第一层:主机;第二层:路由器;第三层:疏散指示标志灯具,系统结构与组成见图1。系统采用3S总线制通讯系统,每一台主机最大拓展256台路由器,每一台路由器最大接驳64个独立地址中央主机—主机由交互式操作软件支持,实时解析底层设备的工作状态信息,接收来自消防报警设备的火警联动信息。在日常维护过程中声光报警显示设备各种故障信息;具备日志的查询、记录、打印功能;在火灾发生时,根据火灾联动信号选择相应的应急预案,启动各类应急疏散标志灯。疏散指示灯的安装往往不像我们平时所见的那样简单,主要的安装步骤和注意事项还是细节比较多的,那么,今天我们就一置时,防护等级不应低于IP67。

住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼周日常照明。如果考查系统功能调试方面是否存在问题/还有哪些内容,可以从这几个方面考虑系统调试分为非火灾状态下的调试和火灾状态下的调试,非火灾状态下的调试要点包括:系统功能调试前,采用集中电源型灯具的系统,集中电源的蓄电池组应至少连续充电24h;采用自带电源型灯具的系统,灯具自带蓄电池应至少连续充电24h。应对系统的正常工作模式进行检查并记录。系灯具采用集中电源供电时,集中电源应保持主电源输出;灯具采用自带蓄电池供电