

# 热稳定玻纤增强PA66 70G33HS1-L 美国杜邦PA66价格

产品名称	热稳定玻纤增强PA66 70G33HS1-L 美国杜邦PA66价格
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	产品:PA66 性能:玻纤增强尼龙 用途:汽车配件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

优价回收工厂各种剩余原料，废弃料，多余料，水口料

东莞佳盼塑胶公司现货优价销售热稳定玻纤增强PA66 70G33HS1-L  
美国杜邦PA66，热稳定性好，33%玻纤增强型，高强度PA66

PA66美国杜邦70G33HS1-L 物性表

PA66 70G33HS1-L 美国杜邦公司 物性数据

原料描述部分	规格级别： 用途概述： 备注说明：	注塑级	外观颜色： --- 特性：高强度33%玻纤
--------	-------------------------	-----	-----------------------------

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	吸水率	24小时浸渍(23 )	ASTM D-570
	吸水率	饱和(23 )	ASTM D-570
物理性能	比重	---	ASTM D-792
机械性能	洛氏硬度M	DAM	ASTM D-785
	泰伯磨耗量	50%RH	---
	拉伸强度	23 ,DAM	ASTM D-638
	拉伸强度	23 ,50%RH	ASTM D-638
	断裂伸长率	23 ,DAM	ASTM D-638
	断裂伸长率	23 ,50%RH	ASTM D-638
	挤剪强度	23 ,DAM	ASTM D-732

电气性能	挠曲模量	23 ,DAM	ASTM D-790
	挠曲模量	23 ,50%RH	ASTM D-790
	挠曲强度	23 ,DAM	ASTM D-790
	埃佐冲击强度	23 ,DAM	ASTM D-256
	埃佐冲击强度	23 ,50%RH	ASTM D-256
	介电强度	DAM	ASTM D-149
	介电强度	(分步法)DAM	ASTM D-149
	介电常数	DAM@103Hz赫	ASTM D-150
	介电常数	RH@103Hz赫	ASTM D-150
	介电常数	DAM@106Hz赫	ASTM D-150
	介电常数	RH@106Hz赫	ASTM D-150
	损耗因数	DAM@103Hz赫	ASTM D-150
	损耗因数	DAM@106Hz赫	ASTM D-150
	体积电阻率	DAM	ASTM D-257
	体积电阻率	RH	ASTM D-257
热性能	熔点	50%RH	ASTM D-789
	线性热膨胀系数	---	ASTM D-696
	熔点	ASTM D-789	DAM
	热畸变温度	1.8MPa	ASTM D-648

高强度PA66 70G33HS1-L,性能稳定 , 应用广泛。长期现货出售

中英文对照表二

EAE

ECTFE

EMA

EMAA

ENBA

ETFE

EVA

EVOH

低价出如下美国杜邦PA66尼龙料

Dupont美国杜邦 Zytel PA66

FR7025V0F，添加热稳定剂，润滑剂，阻燃剂。超声波可焊接，热稳定性好，阻燃性能UL94 V-0，无卤。用于电气电子领域，电气部件，连接器等

Dupont美国杜邦 Zytel PA66 FR10，添加阻燃剂，阻燃性能，UL94-V0，用于电气部件，连接器等

Dupont美国杜邦 Zytel PA66 FR15，添加阻燃剂，阻燃性能，UL94-V0，用于电气部件，连接器等

Dupont美国杜邦 Zytel PA66

FR50，25%玻纤增强，添加阻燃剂，阻燃性能，UL94-V0，用于电气部件，连接器等

Dupont美国杜邦 Zytel PA66 FN714

NC010A，改良抗撞击性，良好的柔韧性，良好的耐热老化性，耐化学性良好。