

# 深圳纸尿裤检测 婴儿卫生用品质检报告

产品名称	深圳纸尿裤检测 婴儿卫生用品质检报告
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

作为常用的婴儿用品，尿布湿的质量必须受到父母的深切关注。尿布湿的质量检查尤为重要，这是尿布湿质量和婴儿安全的重要保障。那么尿布湿如何通过测试？请阅读下面的文章，以查看纸尿裤测试的整个过程。

### 纸尿裤检测报告之尿布检测实验室（图一）

#### 1.纸尿裤滑渗量检测

### 纸尿裤检测报告（图二）

#### 2.纸尿裤微生物检测

### 纸尿裤检测报告（图三）

#### 3.纸尿裤pH检测

测试人员说，婴儿的皮肤柔软，尿布不合格，可能引起过敏并导致红屁股。

### 纸尿裤检测报告（图四）

4.尿布悬挂在自然环境中，以确保所有样品均在相同的温度和湿度下进行测试。

细菌，pH值和渗漏是判断尿布是否合格的重要指标。尿布如何通过测试？

## 揭秘纸尿裤检测流程

### 1、微生物检测

测试室需要消毒半小时紫外线。随后，杭美测试人员已全副武装（以防止外部干扰）进入。测试人员用剪刀取10 g样品，将其浸泡在生理盐水中一会儿，然后将其取出到培养基中。该培养基相当于用于植物生长的营养环境，具有真菌培养基，病原细菌培养基，固体和液体。然后将培养基置于不同温度的培养箱中，以使细菌在合适的环境中生长。时间到时，测试人员将取出培养基，并使用专业工具进行检查和观察。可以发现是否有细菌生长，并根据数量确定。

### 2、化学测试

主要测试尿布的水分含量和pH值。测试仪会将样品浸入装有生理盐水的容器中并进行搅拌。约10分钟后，将放置专业仪器，并根据该值判断其值。根据国家标准，pH值在4到8之间为合格产品。

### 3、物理测试

物理检测相对简单，包括外观，偏差和磁导率。偏差包括尺寸偏差和重量偏差。渗透率包括滑移量，回渗量和泄漏量。

在测试打滑量时，测试人员将一块尿布放在测试仪的侧面，从上往下倒入盐水，然后将器具放在尿布下面。如果盐水通过尿布滴入容器中，那是不可接受的。倒入量根据尿布的型号确定。大尿布为80升，中型为60升，小号为40升。

一起测试了反渗透量和泄漏量。检查人员将尿布放在称重的试纸上，然后将生理盐水倒在尿布上，然后将称重的试纸放在其上，并与物体压在一起。倒入量与测试片相同。

将盐水分两次，先用5分钟，然后再用第二遍。5分钟后，将试纸放在上面，然后压一分钟，然后再捡起。之后，分别称量上下测试条的重量，并测试浸入水中的重量减去测试前的重量，以确定再润湿量和泄漏量是否可以接受。下面的测试纸测量泄漏量，而上面的测试纸测试反向泄漏量。