

克鲁勃GY 193轴承脂

产品名称	克鲁勃GY 193轴承脂
公司名称	深圳市远大润泽实业有限公司
价格	99.00/桶
规格参数	品牌:克鲁勃 型号:GY 193 产地:德国
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松明大道格布商业大厦10楼10-16号
联系电话	15099923992

产品详情

Petamo Gy 193是一种基于优质油、聚脲增稠剂和特殊添加剂合成的Petamo高温润滑脂。润滑脂具有良好的耐水性和防腐性。高达平均以上的基础油粘度约为160mm²/s，40 °左右，petamo Gengyin 193是应用的理想选择，特别是在高温、中、高负荷条件下。

应用：根据工作温度，petamo Gengyin 193可用于长期和终身润滑条件，以及更频繁的应用润滑。经验表明，在低于150 ° C的温度下，可以进行终身润滑，

例如，在电机、风机、托辊和导辊、链条轮毂、密封或屏蔽滚动轴承中。可再润滑滚动轴承可承受非常高的温度，高可使用180 ° C（例如干燥器）。应选用Petamo Gengyin 193作为轴承润滑接触载荷的主要点，但也可用于直线接触轴承载荷和滑动高占有摩擦。

使用说明：适用于petamo Gengyin 193、黄油枪或集中润滑系统。

德国克鲁伯石油Gy 193高温润滑脂：

- 1.高温润滑剂
- 2.长效润滑产品
- 3.优良的耐水性

说明：Konga petamo 193是以优质酯油、聚脲浓能量和特殊添加剂为基础合成的高温润滑脂。这种油在国内外都能提供很好的水-

例如，腐蚀和防护。petamo gy193在40 ° C/s下的基础油粘度高于平均值约160 mm²，是一个理想的选择，

并且在高温和中高负荷条件下的应用取决于所使用的鸡蛋漆-孔隙大小，petamo 193可用于长期润滑和寿命润滑条件，程序要求更频繁的重新润滑。经验表明，在150 ° C以下的温度下，润滑寿命是可能的，例如电机、风扇、托架和导向轮、链轮、密封或屏蔽滚动轴承。在再润滑轧制中，轴承要经受高温特性润滑脂的作用