

建筑橡胶背贴式止水带 施工缝651型遇水膨胀橡胶止水带

产品名称	建筑橡胶背贴式止水带 施工缝651型遇水膨胀橡胶止水带
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 材质:橡胶 拉伸强度:10Mpa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

建筑橡胶背贴式止水带胶片尺寸和外观质量的检验

1、建筑橡胶背贴式止水带胶片尺寸的检验

检验项目：胶片厚度、胶片宽度、芯条宽度、芯条厚度

2、建筑橡胶背贴式止水带胶片外观质量的检验：

逐一检查建筑橡胶背贴式止水带胶片表面，不得有夹杂的块状胶，不得有孔洞，不得有严重影响胶片厚度的水纹。胶片表面钙粉要均匀不能过多或过少。

建筑橡胶背贴式止水带价格参数：

制作建筑橡胶背贴式止水带主要材料是橡胶,因其性能优良且种类丰富,因此很受人们的欢迎,一般在采购建筑橡胶背贴式止水带时大家都会先了解一下价格,建筑橡胶背贴式止水带是防止阻止水分渗漏而制作的带状物,宽度200-350不等,按设计选用,适当延长渗径,在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中,具有一定的强度和韧性,其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。建筑橡胶背贴式止水带利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用,建筑橡胶背贴式止水带具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

建筑橡胶背贴式止水带产品特点：

建筑橡胶背贴式止水带是一种塑料建筑橡胶背贴式止水带产品,它是由聚氯乙烯树脂与各种填加剂,经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水材料。它利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用,且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。建筑橡胶背贴式止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、

地下设施等。建筑橡胶背贴式止水带它充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用,且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

建筑橡胶背贴式止水带止水原理：

建筑橡胶背贴式止水带的选择应根据构筑物的的重要性等级、变形缝变形量及水压、建筑橡胶背贴式止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。建筑橡胶背贴式止水带一般是用作地下工程防水用的,利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封,防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,还有防水防震等问题,因此采用和安装橡胶建筑橡胶背贴式止水带是解决以上种种问题的手段。

关于建筑橡胶背贴式止水带的相关知识就为大家介绍到这里了,了解更多详情大家可以咨询有限公司,我们等候您的来访。