

# 可电镀PA6美国杜邦73M30

产品名称	可电镀PA6美国杜邦73M30
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:73M30 性能:可电镀 热稳定性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

填料/增强材料  
添加剂

特性

形式  
加工方法  
多点数据

部件标识代码 (ISO 11469)

树脂ID (ISO 1043)

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

收缩率

垂直流动方向

流动方向

吸水率

23 ° C, 24 hr, 2.00 mm

平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH

粘数

机械性能干燥调节后的单位制测试方法

拉伸应力 (断裂)

拉伸应变 (断裂)

拉伸蠕变模量

1 hr

1000 hr

弯曲模量

简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法

-30 ° C

23 ° C

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C

23 ° C

悬壁梁缺口冲击强度

-30 ° C

23 ° C

热性能干燥调节后的单位制测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

维卡软化温度

熔融温度 1

线形热膨胀系数

流动

横向

可燃性等级调节后的测试方法