

温州651型止水带300*8 橡胶止水带有孔无孔区别

产品名称	温州651型止水带300*8 橡胶止水带有孔无孔区别
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

温州651型止水带300*8 橡胶止水带有孔无孔区别

651型止水带简介：

本产品首要用于混凝土现浇时有必要设有的变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡塘坝、输水渡槽等。橡胶止水带按照在混凝土中设置方位来划分可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带，中埋式橡胶止水带又分为CB型（埋入式中心有孔）止水带和CP型（埋入式中心无孔）止水带。中埋式橡胶止水带的原料有很多种，有橡胶，三元乙丙橡胶，氯丁橡胶等。在实践使用中以橡胶为主，在中埋式橡胶止水带的细分中。

类型：

651型止水带使用较为广泛。耐寒型：-40 - +60 在一般工程图例中的标准都是这样写的CB300*8-30，这个型的意思为中埋式中心有孔止水带，宽度为300mm,厚度为8mm,中心圆孔的外径为30mm，CP250*6-25为中埋式中心无孔止水带，宽度为250mm,厚度为6mm。中心圆孔外径为25mm。

在实践使用中，CB型止水带被使用于伸缩缝和沉降缝的防水施工，CP型止水带被使用于施工缝的防水施工。不管什么类型和名称，不管有孔无孔，中埋式止水带都是工程防水中重要的一环。新的止水带带型得到了用户的认同，发挥了杰出的作用。

近年来，依据橡胶工业生产工艺配备水平缓技能发展水平，研讨和推行了一系列新的止水带带型。它们大体能够分为下列3种基本带型系列。这就是适用于混凝土伸缩缝、作业缝的内埋式止水带；带有侧翼金属现浇混凝土伸缩缝、作业缝的内埋式止水带；现浇混凝土设置在伸缩缝、作业缝混凝土墙面一侧的外置式止水带。

施工缝止水带钢边止水带防水原理：首先靠中心的橡胶段在于混凝土变形缝之间被压缩或拉伸，而起到了密封止水作用。另一方面，钢带和混凝土有着杰出的粘附性，使止水构件能接受较大的拉力和扭力，然后确保止水构件在混凝土的有用变形范围内不会发生松动和脱落现象，进步止水作用。

衡水市腾达橡胶制品有限公司是一家生产各种规格型号橡胶止水带、止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、聚氨脂建筑密封胶、双组份硅酮密封胶、遇水膨胀止水胶，遇水膨胀止水环，GB(SR)柔性填料、聚氯乙烯胶泥、软式透水管、塑料盲沟、桥梁伸缩缝、桥梁支座，输送带，环形输送带，工程堵漏等系列产品上千种规格各种橡胶制品，欢迎新老客户来公司参观考察。