

陶瓷解胶剂厂家 减水剂厂家 SL-01

产品名称	陶瓷解胶剂厂家 减水剂厂家 SL-01
公司名称	佛山市古粤新型材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	产品等级:优等品 物理状态:固体粉状 产地:佛山市
公司地址	佛山市禅城区季华二路国家火炬创新创业园C11-6室
联系电话	0757-88037132 15820602536

产品详情

陶瓷解胶剂广泛用于陶瓷工业的造泥、磨浆、制釉等工艺过程，能使泥浆釉料含水量低，流动性好，不返凝并具有良好的稳定性。古粤的产品一经投放市场，立即受到广大陶瓷企业的热烈欢迎。

古粤的解胶剂可完全或部分代替STPP，成本更低。解胶范围广泛，对高铝，回收料等难解胶配方体系泥浆，效果更好。针对陶瓷坯料进行有效解胶，从而降低泥浆的粘度，提高流动性，降低水分，节约球磨和干燥能耗，提高产量；并可使浆料的颗粒级配更加合理，提高浆料流动性，改善浆料的综合性能。

一般在选解胶剂时，在泥砂料使用前，需做小试和中试试验，取配方所用的泥砂，晒干或者自然晾干，粉碎（过8~10目筛），经过小试确定解胶剂的类型及添加范围，然后再进行中试，再进行大生产。一般华南区域，解胶剂添加量在0.4%~0.8%，少数在0.3%~0.4%或0.8%以上；华北区域在0.6%~1.0%范围；另外，不同产区对解胶剂类型要求也不同。实际应用时均需试验确定，以达到的解胶效果，从而达到降低成本，增加效益的目的。

用量及使用方法：1、本产品常用的范围是重量的0.1-0.5%左右，使用前应先做系列小试实验，以便得到使所粘土原料较好解凝效果的数据。2、将本产品用于球磨前加入，可先溶于水中再与原料混合，也可直接加入干料中混合均匀后，进行制浆工序。

3、混料制浆成型后，本产品可以使坯体在较短时间内定型，比无添加剂时可节约至少30%时间。

4、本产品可与草酸钠、碳酸钠合用。5、本产品使用后应密封放在干燥阴凉处保存。