

被动防护网 布鲁克 被动防护网报价

产品名称	被动防护网 布鲁克 被动防护网报价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rx-075 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

被动防护网 布鲁克+++2材质过关+++ 被动防护网是由钢柱、钢丝绳网、支撑绳、缝合绳、拉锚杆、拉锚绳、钢丝格栅、减压环、拉绳构成的防护面，用于拦截石头从山体滚落下来。想找被动防护网就联系建泰丝网哦，建泰丝网的仓库内常年备有20多万平米的被动防护网现货,联系人辛经理，欢迎来电采购！

从而实现其防护目的。使用于具有、崩塌、浅层滑动、危岩落石等潜在地质灾害的土质或岩石边坡加固和防护。TECCO高强度格栅网技术参数:钢丝格栅：采用3.0的高强度钢丝，抗拉强度达到1770MP以上，网孔为65*65，网长宽一般为10*3.5m（也可根据实际情况改变）。锚杆：一般采用一端（外露段）带加工螺纹的?25/28普通螺纹钢筋锚杆，并根据需要进行热镀锌防腐处理。打入式锚杆：选用件，用?16钢筋，长度一般为0.3--0.6m，一端焊接弯钩。包塑钢丝绳网属于边坡防护网的一种，它主要是采用外包塑，内热镀锌的钢丝绳编织而成的主动防护网的一种形式。这种护坡网也是采用十字卡扣法，将产品固定。它也是有两层防护效果的网子叠加而成：层：钢丝格栅网。

被动防护网 布鲁克 对于一点不成解柔性边坡防护网的朋友在这处我们将给你一一介绍，具体的零器件与安装发放1.锚杆是柔性边坡防护网十分关紧的组成局部，锚杆分为上部锚杆与下部锚杆，国标产品普遍认为合适而使用多股16mm的钢丝绳，也有认为合适而使用钢丝锚杆的，无论认为合适而使用啥子材质的锚杆，需求达到上部锚杆抗张力为80KN，下部锚杆需达到50KN，锚杆的关紧性直接关系到防护网的防撞等级。2.支撑绳一样是柔性边坡防护网关紧的组成局部，分为横向支撑绳与纵向支撑绳。横向支撑绳直径普通为16mm。3.立柱是整个儿防护的支撑点，当落石滚下接触到防护网，防护网部分受

力平均散布，散布到立柱上。所以立柱的关紧性不言而喻。立柱普遍认为合适而使用热镀锌外表处置。假如立柱的防腐性能非常不好的话，当遇到酸雨极容易腐蚀，腐蚀后的立柱没有办法达到边坡防护效果的。柔性边坡防护网的安装普通都有图纸的，我们在动工的过程中需求严明依照图纸施行动工，安装立柱的时刻基础务必坚固，立柱水泥要与地面无缝接合。

被动防护网 布鲁克 安平县建泰丝网经历十几年的潜心经营，现已发展成为一家生产：边坡防护网、被动防护网、环形防护网、钢丝绳 蜘蛛网，钛克网，等防护产品。广泛应用于铁路 公 矿山 水电工程的边坡防护，我公司拥有现代化管理体系，的产品检验部门，保证出厂的每一批产品质量。有施工人员五十多人 施工安全快捷，可以保证您为工期的要求。