

# PZ973H-16C电动刀闸阀，耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ973H-16C电动刀闸阀，耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	型号:PZ973X、F-16P 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H-16C电动刀闸阀，耐磨刀型闸阀阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢、不锈钢，具有排渣功能的的闸阀。该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

### PZ973H-16C电动刀闸阀，耐磨刀型闸阀装置参数

: 1.电源：AC380V、50HZ。2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。4.防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。5.环境温度：-20 ~40 6.可选：配电气控制器PZ973H-16C电动刀闸阀，耐磨刀型闸阀产品特点：1.启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2.安装高度及位置不受限制。3.采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4.配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

主要性能参数				
型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介
PZ973F-6C	6	0.6	100	纸浆、污水、煤浆、
PZ973H-6C				
PZ973F-10C	10	1.0		
PZ973H-10C				
PZ973F-16C	16	1.6		
PZ973H-16C				

### PZ973H-16C电动刀闸阀，耐磨刀型闸阀产品零部件材料

PZ973F、PZ973H 型电动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号	材料		
	阀体	闸板	密封面
PZ973F-6C	碳素钢	铬镍钛不锈钢	氟塑料
PZ973H-6C			镶或喷焊铁基合金
PZ973F-10C			
PZ973H-10C			
PZ973F-16C			
PZ973H-16C			

PZ973H-16C电动刀闸阀，耐磨刀型闸阀产品外形及结构尺寸 (PN16)

PZ973F、PZ973H 型 PN16 电动刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)						
DN	L	D1	D2	z × d	H	电装型号
50	50	100	125	4 × 16	370	DZ10
65	120	145	460	68		
80	135	160	8 × 16	590	74	
100	155	180	780	77		
150	60	210	240	8 × 20	980	DZ15
200	265	295	12 × 20	1053		DZ20
250	70	320	355	12 × 22	1060	135
300	80	375	410	1230	DZ30	230