

YD9230 振动温度变送器

产品名称	YD9230 振动温度变送器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	1000.00/支
规格参数	品牌:上振仪 产地:江苏
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

YD9230 一体化振动温度传感器（防爆等级：ExiaTT BT6）采用航空军用PT1000铂电阻采集温度原始信号，振动与温度独立输出4-20mA电流信号，振动原始信号的采集是通过陶瓷片压电振动传感器，具有抗干扰能力强、宽频响（5-1000HZ）范围、满量程线性度高、使用寿命长达10年以上等优良特性、稳定可靠。外壳采用不锈钢材料，抗腐蚀性强。各种参量在出厂时已严格校准，用户不需二次校准。

。

振动速度量： 200mm/s

振动加速度量： 50G

振动位移量： 8000um

温度量程范围：0 ~ 150

两路独立电流输出: 4 ~ 20mA

输出阻抗： < 500

精度： ± 3%

工作电压： +24VDC

工作温度： -20 ~ 80

输出方式： 两线制，两路输出（振动量一路和温度量一路）

频响： 速度5 ~ 1000Hz、位移10 ~ 1000Hz、加速度2 ~ 1000Hz

壳体材料： 不锈钢

速度方向： 从底部到传感器（正向）

防爆等级： ExiaTT BT6

CZ9230-A (V/G/D) -B - C - D - E - F

A : 振动量程

V : 振动速度量 01 : 0-10mm/s、 02 : -20mm/s、 03 : 0-30mm/s ;

G : 振动加速度量 01 : 0-10g、 02 : 0-20g、 03 : 0-30g、

D : 振动位移量 01 : 0-100 μ m、 02.0-200 μ m、 03.0-300 μ m、

B : 安装螺纹

01 : M10 \times 1.5、 02 : M5 \times 0.8、 03 : M8 \times 1.25 ;

04 : 1/4-28、 05 : 磁座、 06 : 特殊定做 ;

C : 电缆长度

01 : 1m、 02 : 2m、 03 : 3m ;

D : 引线方式

00 : (K) .直接引线 (K代表带铠装)、 01 : 航空插头

E : 温度量程

01 : 0~100 、 02:0 ~ 150

F : 温度倒杆插入深度

00 : 无温度倒杆、 01 : 10mm、 02 : 20mm ;