YD9230 振动温度变送器

产品名称	YD9230 振动温度变送器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	1000.00/支
规格参数	品牌:上振仪 产地:江苏
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

YD9230 一体化振动温度传感器（防爆等级：ExiaTT BT6）采用航空军用PT1000铂电阻采集温度原始信号，振动与温度独立输出4-20mA电流信号，振动原始信号的采集是通过陶瓷片压电振动传感器，具有抗干扰能力强、宽频响（5-1000HZ）范围、满量程线性度高、使用寿命长达10年以上等优良特性、稳定可靠。外壳采用不锈钢材料，抗腐蚀性强。各种参量在出厂时已严格校准，用户不需二次校准。

● 振动速度量： 200mm/s
振动加速度量： 50G
振动位移量： 8000um
● 温度量程范围：0℃～150℃
● 两路独立电流输出: 4～20mA
● 输出阻抗：＜500Ω
● 精 度：±3%
● 工作电压：+24VDC
● 工作温度：-20℃～80℃
● 输出方式：两线制，两路输出（振动量一路和温度量一路）
● 频响：速度5～1000Hz、位移10～1000Hz、加速度2～1000Hz
● 壳体材料：不锈钢
● 速度方向：从底部到传感器（正向）
● 防爆等级：ExiaTT BT6

CZ9230-A□□（V/G/D）-B□□- C□□- D□□- E□□- F□□

A：振动量程

V：振动速度量　01： 0-10mm/s、 02：-20mm/s、 03：0-30mm/s；……

G：振动加速度量　01： 0-10g、　02：0-20g、　03：0-30g、……

D：振动位移量　01：0-100μm、 02.0-200μm、　03.0-300μm、……

B：安装螺纹

01：M10×1.5、 02：M5×0.8、03：M8×1.25；

04：1/4-28、　05：磁座、 06：特殊定做；

C：电缆长度

01：1m、 02：　2m、 03：3m；……

D：引线方式

00：（K）.直接引线（K代表带铠装）、　01：航空插头

E：温度量程

01：0~100℃、 02:0～150℃

F：温度倒杆插入深度

00：无温度倒杆、　01：10mm、　02： 20mm；……