

LZB玻璃转子流量计，不锈钢玻璃转子流量计规格齐全 友和仪表

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | LZB玻璃转子流量计，不锈钢玻璃转子流量计规格齐全 友和仪表 |
| 公司名称 | 西安友和自动化测控仪表有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:友和仪表 型号:LZB 产地:西安市 |
| 公司地址 | 碑林区南二环太白立交西荷花园1号楼 |
| 联系电话 | 029-81543759-601 13468653530 |

产品详情

LZB玻璃转子流量计，不锈钢玻璃转子流量计规格齐全 友和仪表

玻璃转子流量计（以下简称流量计）主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、造纸、环保及科学研究等部门中用来测量单向非脉动的流量。耐腐蚀型流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质等的计量，生产工艺过程中用来检测强酸（氢氟酸除外）、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的单相非脉动的流量。

LZB玻璃转子流量计，不锈钢玻璃转子流量计规格齐全 友和仪表

技主参数

测量范围

水20 (4 ~ 100000) L/h

空气1.01325pa 20 (0.2 ~ 300)m³/h

量程比

10:1

准确度等级

1.0:1.6

锥管

长度：300mm

标尺

毫米标尺及流量标尺

被测流体状况

压力：DN15-DN25:1.0Mpa DN40:0.9Mpa

DN50:0.7Mpa温度：-20 ~ 200

LZB玻璃转子流量计，不锈钢玻璃转子流量计规格齐全 友和仪表

型号规格

公称通径DNmm

型号

测量范围

水 (20) L/h

空气 ($1 \times 1.01325\text{pa}$ 20) m³/h

15

LZB-15/V10/S10/F10

LZB-15/V30/S20/F20

LZB-15/G24

LZB-15F/V10/S10/F10

LZB-16F/V20/S20/F20

LZB-15F/G24

4 ~ 40

6 ~ 60

10 ~ 100

16 ~ 160

25 ~ 250

40 ~ 400

63 ~ 630

0.2 ~ 2

0.3 ~ 3

0.5 ~ 5

0.8 ~ 8

1.2 ~ 12

2 ~ 20

25

LZB-25/V10/S10/F10

LZB-25/V20/S20/F20

LZB-25/G24

LZB-25F/V10/S10/F10

LZB-25F/V20/S20/F20

LZB-25F/G24

63 ~ 630

100 ~ 1000

160 ~ 1600

250 ~ 2500

2 ~ 20

3 ~ 30

5 ~ 50

40

LZB-40/V10/S10/F10

LZB-40/V20/S20/F20

LZB-40/G24

LZB-40F/V10/S10/F10

LZB-40F/V20/S20/F20

LZB-40F/G24

160 ~ 1600

400 ~ 4000

5 ~ 50

8 ~ 80

12 ~ 120

50

LZB-50/V10/S10/F10

LZB-50/V20/S20/F20

LZB-50/G24

LZB-50F/V10/S10/F10

LZB-50F/V20/S20/F20

LZB-50F/G24

400 ~ 4000

630 ~ 6300

1000 ~ 1000

12 ~ 120

20 ~ 200

31 ~ 300

LZB-()/V10/S10/F10型安装尺寸

公称通径DN

窗口尺寸a × b

LZB-()/V10

LZB-() /S10

LZB-() /F10

L1

C

管螺纹

重量kg

L2

c

d

重量kg

L3

c

e

重量kg

15

26 × 230

108

53

G1/2

1.2

400

13.5

44

1.5

310

65

95

4 ~ 14

1.8

25

414

75

G1

1.5

450

27

65

2

85

115

2.3

40

40 × 230

428

92

G11/2

2

44

80

3

110

145

4 ~ 18

3.4

50

50 × 230

431

116

G2

3.5

53

103

5

125

160

5.5

LZB-()/V20/S20/F20型安装尺寸

公称通径DN

LZB-()/V10

LZB-()/S10

LZB-()/F10

L1

a

管螺纹

L2

a

b

d

c

e

15

375

58

G1/2

400

58

17

425

95

65

4 ~ 14

G3/8

88.9

60.5

4 ~ 16

NPT1/

95.2

66.5

25

74

G1

450

74

33

115

85

G3/4

108

79.2

123.9

88.9

4 ~ 19

40

92

G1 1/2

92

44

145

110

4 ~ 18

NPT1 1/2

127

98.6

5

116

G2

112

54

160

125

NPT2

152.4

120.7

LZB-()/G24型安装尺寸

公称通径DN

窗口尺寸

a × b

L

C

d

e

重量kg

15

37 × 302

500

65

95

4 ~ 14

6

25

52 × 297

85

115

10

40

64 × 278

110

145

4 ~ 18

13

50

94 × 266

125

160

18