

干洗机，石油干洗机，四氯乙烯干洗机

产品名称	干洗机，石油干洗机，四氯乙烯干洗机
公司名称	上海艾依莎洗衣服务有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	种类:干洗机 洗涤容量:8-15 (Kg) 样式:单桶
公司地址	中国 上海市奉贤区 奉城镇邮电路198号
联系电话	86 021 57522119 15921816200

产品详情

种类	干洗机	洗涤容量	8-15 (Kg)
样式	单桶	适用范围	干洗店
型号	SGX	驱动方式	滚筒式
自动化程度	全自动	脱水容量	8-15kg
品牌	艾依莎	产品类型	全新
洗涤介质	石油	电源电压	220 (V)
额定功率	750 (Kw)	外形尺寸 (长*宽*高)	无 (mm)
净重	无 (Kg)	桶材质	不锈钢

石油干洗机

用途及特点

sgx悬浮式石油干洗机，装有变频功能，可根据具体需要任意选择洗涤程序以提高洗衣脱液的效率。

强力喷淋冲洗功能：喷淋头将洗液直接喷洒至洗衣鼓中心，清除衣物上的洗涤剂残留，快捷彻底。

适合用于涤毛、呢绒、丝绸、化纤等中高档织物及皮绒制品的洗涤。衣物油垢清洗干净、无磨损折皱、不收缩、挺括、色泽鲜艳。是新世纪的科技产品。

主要技术参数

规格型号	洗涤容量	储液箱容量(l)	滚筒规格	洗衣滚筒转数			电动机(kw)	电压
				洗涤	均布	脱剂		
sgx-6	6kg	210	620x330	40-45	70	900-1000	1.5kw	220
sgx-8	8kg	220	630x330	40-45	70	850-950	1.5kw	220
sgx-10	10kg	240	650x350	40-45	70	840-920	1.5kw	220
sgx-12	12kg	250	700x350	40-45	70	820-900	2.2kw	220

四氯乙烯干洗机

1、使用溶剂为四氯乙烯。2、不锈钢内胆设计，延长机器使用寿命。3、全自动电脑控制，可满足任何洗涤程序需求。4、变频调速控制，可根据不同的衣物面料选择相应的洗涤、甩干速度，应用范围相当广泛。5.独特的两组串联式复合过滤系统设计，配备大功率液泵，能够处理最敏感的衣物。6、采用多点温度、压力自动保护装置技术，配备高性能制冷回收系统，确保溶剂的回收率。7、三溶剂箱设计，方便各种洗涤需求。8、大容积蒸馏箱设计，可满足多种颜色衣物的洗涤要求。9、先进的加热方式，可节省大量能源。10、世界名牌电气和制冷元件，提供可靠的工作稳定性。11、特殊设计的溶剂箱，防止水份进入干洗系统。

型号	gxzq-8	gxzq-10
洗涤容量(kg)	8	10
滚筒容积(l)	135	190
滚筒尺寸(mm)	643 × 443	800 × 430
洗涤转速(rpm)	35	35
脱液转速(rpm)	428	428
洗涤时间(min)	10-20	10-20
干衣时间(min)	25-40	25-40
噪声(db)	小于70	小于70
额定电压(v)	220/380	220/380
电机功率(kw)	1.5	2.2
风机功率(kw)	0.75	0.75
液泵功率(kw)	0.55	0.55
过滤器电机功率(kw)	0.55	0.55
烘干功率(kw)	6	6
蒸馏功率(kw)	6	6
过滤面积(m ²)	28	28
外型尺寸(kg)	1560 × 1250 × 1930	1740 × 1330 × 2030
整机重量(kg)	1000	1200

全自动封闭式四氯乙烯干洗机

整机性能：该系列设备可配置智能化全自动电脑控制系统和超大液晶屏幕，实现全中文人机对话界面，操作方便，多种洗涤程序根据衣物脏污程度，任意选择。采用国际品牌制冷回收系统，使溶剂回收率高达98%以上。高效尼龙过滤器，过滤性能好，经久耐用，洗出衣物洁净靓丽。可配置环保型开门排气吸附装置，有效地保护了环境。采用蒸汽加热或电加热蒸馏箱，蒸馏速度快、效果好。采用高品质的零部件，其中主要零部件采用优质不锈钢制造，使设备性能更可靠。使用溶剂为四氯乙烯。静音洗涤，营造宁静洗涤环境。优质不锈钢结构，设计紧凑合理，使机器寿命倍增。全封闭制冷回收系统，环保节能。大流量可再生尼龙过滤器，使衣物洗涤更干净。全自动电脑控制，可满足任何洗涤程序需求。多点温度、压力自动控制，使机器更安全可靠。大容积蒸馏箱，可满足任何蒸馏量的需求。多溶剂箱设计，可满足多种颜色衣物的洗涤要求。先进的电加热方式，可节省大量能源。世界名牌电气和制冷元器件，提供可靠的工作稳定性

型号	gxzq-8	gxzq-10
洗涤容量(kg)	8	10
滚筒容积(l)	135	190
滚筒尺寸(mm)	643 × 443	800 × 430
洗涤转速(rpm)	35	35
脱液转速(rpm)	428	428
洗涤时间(min)	10-20	10-20
干衣时间(min)	25-40	25-40
噪声(db)	小于70	小于70
额定电压(v)	220/380	220/380
电机功率(kw)	1.5	2.2
风机功率(kw)	0.75	0.75
液泵功率(kw)	0.55	0.55
过滤器电机功率(kw)	0.55	0.55
烘干功率(kw)	6	6
蒸馏功率(kw)	6	6
过滤面积(m ²)	28	28
外型尺寸(kg)	1560 × 1250 × 1930	1740 × 1330 × 2030
整机重量(kg)	1000	1200