

## -25 低温冰箱

产品名称	-25 低温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

-25 超低温冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联-25 超低温冰箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司（Fuyilian）是一家制造医疗设备的企业，公司秉承”做客户信得过的产品“的宗旨和承诺，目前公司产品有：恒温箱（柜）、冷藏箱（柜）、车载冰箱（柜）、恒温冷藏盒、保温箱（柜）、等各个温度段的系列产品。产品9001：2008质量管理和13485：2003质量管理，产品具有。同时我们有完善的技术支持和优异的。

福意联公司自成立以来坚决以精美的-25 超低温冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19～-10，-25～-10，-30～-10，-12～-10），车载冷链运输系列（2～8，-19～-10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校

、等行业。可调，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定，\*门锁设计，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动。

-25 超低温冰箱推荐参数：

1.产品型号：FYL-YS-128L

2.有效容积：88L

3.产品形式：立式侧开门，双锁

4.额定电压/频率：220V/50HZ

5.噪声（声功计）：39dB（A）

6.额定电流：0.70A

7.额定输入功率：110W

8.耗电量：0.56kwh/24h

9.箱内温度可调范围：-30 —10 （每一度可调）

10.外形尺寸：（WxDxH）545 × 570 × 850（mm）

11.防触电类型保护：I

12.制冷剂/用量：R600a/47g

13.净重/毛重：30kg/32kg

14.温度显示：数字显示，自动显示箱体内部温度

15.安全锁：安全锁设计，防止随意开启

16.搁架：3层搁架，抽屉式隔层，适于物品分类存取

18.保温层：密保温层，保温效果好，节能

19.压缩机：采用效压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全

20.箱体：箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁

FYL-

YS-128L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.上抽屉3个5.下抽屉1个6.钥匙1套

### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

### 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480x490x845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

-25 超低温冰箱特点：箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在温运行时热量不外传，保温效果好。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度。完善的报警系统，可实现低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保\*运行防止发生意外。

近年来人工智能迅速发展，国内多家大型陆续出台自己的人工智能布战略，也对此给予高度的重视。人工智能本质是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的一门新型技术。从实验室走向大众，从深蓝到阿尔法，从无人驾驶到智能教育，人工智能给大众生活方式、思想带来大变化。随着经济的发展，人民生活水平的不断提高，除了满足基本的生活需求外，人们越来越重视身体健康，对医疗水平的要求也在不断提高，“人工智能+医疗”是大势趋。

## -25 超低温冰箱

### 一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

### 二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优异。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

### 三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提

前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

在的十九大报告中强调“人民健康是民族昌盛和富强的重要标志”，并提出“为人民群众提供全周期健康服务”。目前迎来人口老龄化，对医疗的需求与要求不断提高。但是当今医疗行业水平良莠不齐，传统的医疗方式和服务无法更好的满足现代人们的需求，也无法更好的保障医疗安全与效果。而的医疗服务需求与医疗卫生服务供给之间也存在不平衡不充分的矛盾。包括医疗资源及卫生费用不平衡、地区健康结构不平衡、重医疗轻预防、轻康复养老及健康管理等多方面问题，未来行业整体将着力解决医疗资源分布不均衡、薄弱的问题。

但是目前我们不得不承认的一个事实就是现今人工智能和医疗的应用结合仍在摸索阶段。人工智能和大数据结合能给精医疗带来福音，但是医疗的精建立在数据分析之上，需要的技术与的医疗以及数据分析水平。因此这就需要我们应用深度学习的计算处理系统，已有数据进行训练，找出规律，更好的服务于医疗行业。“人工智能+医疗”的结合未来在，尤其是农村将会有非常大的发展前景。由于对知识的要求特别高，目前从事这一领域的企业实际比较少，计算机和医学能够深度结合的案例，市场上见得并不是特别多。海量的医学知识在计算机领域如何表示？近几年来发展迅速的知识图谱技术如何满足医学知识的需要？如何让机器真正的运用医学知识去分析和解决问题？这都需要行业进行深度思考。