

# 长春竹木纤维板

产品名称	长春竹木纤维板
公司名称	沈阳市铁西区金色超越装饰材料经销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区南八马路吉工二街46-612号
联系电话	400-6223213 15942354222

## 产品详情

长春竹木纤维板竹木纤维集成墙面在安装上有着无可比拟的优势，采用插扣和压扣相结合的安装方式，能做到拆装便利，任何人都能操作，更不需要专业人士指导，简单快捷。竹木纤维集成墙面采用国外纳米聚合工艺，选用原生态木竹材料，添加柔韧性的特殊纳米成分或有特殊香味的树种，还可锯可刨，可钉钉，清新檀香等特点。其中防潮性对南方的天气起到良好的作用，解决了墙壁因气候特别是潮湿天气引起的墙面、墙角等发霉腐烂变形的问题。除此以外，用生态木竹聚合材料生产的集成墙面也具有保温、隔热、隔音、易擦洗不变形的特点。与传统装修材料装饰的房间相比，真正具备了“冬暖夏凉”的条件，室内节能高达30%以上，同时它的隔热、阻燃效果明显，在受热的中也不会产生任何有害气体。而它的隔音性能，可有效地解决噪音的烦恼。关于竹木纤维的选择，厚度是十分重要，但并不是说越厚越好。市面上集成墙面的厚度基本上都是在在一厘米左右，铝合金集成墙面的厚度较为特殊，一般是0.5毫米。集成墙面的板材影响到产品的使用时间，如何辨别集成墙板的好坏也是一件重要的事情。一、看厚度，集成墙板的厚度是十分重要，但并不是说越厚越好。市面上集成墙面的厚度基本上都是在在一厘米左右。铝合金集成墙面的厚度较为特殊，一般是0.5毫米。二、看密度，看密度指的是看聚氨酯密度。要知道聚氨酯在集成墙面起着保温、防潮等重要作用，因此聚氨酯填充的密度越高越好。一些劣质集成墙面为了减少成本，在聚氨酯填充的密度方面会大打折扣，集成墙面的功能也会相应减弱。

三、看厂家，正规生产厂家都有材料检测报告，生产批号等文件，用户可根据厂家提供的检测报告编查询真伪，好的竹木纤维板环保要达到EO级。

长春超越建材有限公司利用生态木竹聚合材料高科技特性，成功的研发出了竹木纤维系列产品，并形成工业自动程序化生产，从而大大提高了木材的利用率，减少了人类对森林的开采和砍伐，现今生态木产品已在全国上市，被广泛应用到装饰装修领域，是市面上替代木材的选产品，并具有防水、防火、防白蚁、阻燃、耐污染等优点。目前公司研发、实验、生产新型竹木纤维护墙板系列，将竹粉与高分子环保材料采用先进工艺一次性热压贴合成型，使其具有超高仿真的木纹、石纹、壁纸等花色效果，是木制、石材与墙纸等装饰材料的代替品，更具有无污染、寿命高、保温隔热、防火防潮、安装便捷、易擦洗、时尚美观等特点，可直接安装于毛坯房，大大减少施工时间和成本，并广泛应用于家庭、办公室、商业等各种场所的装修。