

# 哈尔滨竹木纤维板

产品名称	哈尔滨竹木纤维板
公司名称	沈阳市铁西区金色超越装饰材料经销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区南八马路吉工二街46-612号
联系电话	400-6223213 15942354222

## 产品详情

哈尔滨竹木纤维板墙面是以天然木粉竹粉为原材料，高温状态挤压成型而成。以木粉、竹粉、PVC树脂粉、轻质钙粉为主要原料，添加阻燃特性高分子复合材料的新型装修饰材。产品表面采用树脂胶膜，其厚大约1公分，中通外直。竹纤维具有良好的透气性，瞬间吸水性，特强的耐磨性和良好的染色性，同时具有天然的抗菌，抑菌，除螨，防臭的功能，不仅如此，天然竹粉木粉还让集成墙面具有韧性，不会轻易折断或者弯曲。轻质碳酸钙能显著增加竹木纤维集成墙面板材的硬度，使板材具有优异的抗撞击能力；高分子树脂主要起到一个粘合剂的作用。竹木纤维集成墙饰可以解决传统装饰材料装修存在的所有问题，优势明显!集成墙面施工不需要专业人员，有点施工经验的木工师傅就能直接在毛坯墙上安装，省工、省时、节约空间!产品的原材料是决定产品好坏，不过表面的覆膜也起了关键性的作用。集成墙面外表采用树脂胶膜经过模压、物理成膜或UV热印等先进工艺加工而成，覆膜为16个丝，高温覆膜在高温挤压下让树脂胶膜与板材紧密粘合，从而达到不脱落的效果。竹木纤维含量都是在15~20%之间，另外的一般都是PVC树脂、以及氢氧质钙粉。这两者比例一般都是各占40%。因为只有这种原料，才可能保证产品的韧性的同时，又保障硬度。但是这里一定要注意点是，原料一定要是全新的，因为新料和回收料价格基本上相差一倍以上。集成墙面的使用时间多长还跟工艺情况有非常大的关系。比如，竹木纤维墙板一般都采用中空带孔结构，这个结构的目的就是为了防止整个板型热胀冷缩。但是有些厂家为了节省生产速度，减少原料挤压成型对模具的影响，采用实心板的工艺。这种工艺就会让板材变得非常的容易变形、起拱等现象。这样的话势必会造成集成墙面装修的寿命大打折扣。另外，覆膜的时候，也一定要采用高温、恒温覆膜。因为这样才有可能让整个板材的花色更加牢固、更加不容易起泡等现象。不然的话采用冷敷会非常容易覆膜脱落，以及起泡等现象，这会对集成墙面的使用寿命大大降低。

超越建材公司一家专业从事研发、设计、生产、销售竹木纤维集成墙面、石塑板材、石塑线条、PVC护墙板、竹纤维集成墙板、新型装饰材料的高新技术企业。公司主要从事竹木纤维集成墙板新型环保装饰材料的开发与实际应用，旨意为客户提供的集成墙板装修产品和人性化居住环境的解决方案。拥有令先的产品的研发能力，强大的生产技术，敬业、专业、务实求新的管理团队。公司现拥有3条加工生产线，市场覆盖东北华北等地，将新装饰的后现代装修风格理念根植于产业链的每个细节，贯穿于选材、研发、生产、设计、营销、安装等六大环节，建立了一条完整的健康快捷产业链。这不仅奠定了超越建材集成墙面的长青基业，也保证企业可以持续不断地为消费者提供环境友好型产品，对我们赖以生存的环境做出积极的贡献。