Samson (萨姆森) 2405 型自力式阀后稳压氮封阀

产品名称	Samson (萨姆森) 2405 型自力式阀后稳压氮封阀
公司名称	上海怡磬贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Samson(萨姆森) 材质:铸铁；球墨铸铁；碳钢；不锈钢 型号:2405
公司地址	上海市奉贤区庄行镇叶庄公路135号6幢106室
联系电话	021-52923870 13764206819

产品详情

品牌	Samson (萨姆森)	材质	铸铁；球墨铸铁；碳钢；不锈钢
型号	2405	连接形式	法兰
适用介质	气体	公称通径	DN15--DN50
结构形式	弹簧薄膜式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	德标
流动方向	单向	驱动方式	自力式
零部件及配件	配件	形态	隔膜式
类型(通道位置)	二通式		

供应samson(萨姆森) 2405型自力式阀后稳压氮封阀

1.应用

1.1氮封阀阀后稳压氮封阀应用的设定点从5.0 mbar至5.0 bar.

1.2 氮封阀的公称通径dn15至dn50;

1.3公称压力pn16,pn25和pn40 / ansi 125#,ansi 150#,ansi 300#

1.4用于气体温度 – 20 to +60 ° c和最高温度150°C的气体

2.特征

2.1 维护量小,不需要辅助能源,比例的自力式控制阀

2.2 结构紧凑；具有优良的阀后稳压氮封阀,在执行器上安装调压范围螺母

2.3 取压管套件需要和执行器连接；取压点为大于6倍管径

2.4设定范围宽，通过一个螺母就可方便地调整设定点

2.5最小的泄露等级为iv

2.6设定点范围为

5.0至15mbar、10 to 30 mbar、25 to 60 mbar、50 to 200 mbar

0.1 to 0.6 bar、0.2 to 1 bar、0.8 to 2.5 bar 、2.0 to 5.0 bar、

4.5 to 10 bar

2.7氮封阀的材质；铸铁；球墨铸铁；碳钢；不锈钢

2.8安装导压管到引压点要保持10%的坡度，以便冷凝液能流回容器（罐）

或管道。

4.特殊类型

4.1 适合fda标准；可用于食品，制药和生命科学领域

4.2适合美国腐蚀工程师协会nace标准；可用在海洋石油平台等现场

5.订货说明

5.1 管道的口径和压力等级,材质.dn/pn

5.2过程气体介质的温度

5.3过程介质的流量(最大/最小)

5.4控制氮封阀阀后压力范围

5.5 调压器的材质；铸铁；球墨铸铁；碳钢；不锈钢

5.6 需要调压器的内漏等级.(四级或六级)