

Rosemount (罗斯蒙特) 333 模拟信号转换器

产品名称	Rosemount (罗斯蒙特) 333 模拟信号转换器
公司名称	上海怡馨贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Rosemount 型号:333D/333U 尺寸:(40X79X85,5 (mm)
公司地址	上海市奉贤区庄行镇叶庄公路135号6幢106室
联系电话	021-52923870 13764206819

产品详情

品牌	Rosemount	型号	333D/333U
尺寸	(40 X 79 X 85,5 (mm)	电池种类	供电24VDC
测量精度	± 0.045%	电源电压	24VDC (V)
用途	信号转换		

产品名称：rosemount (罗斯蒙特)333模拟信号转换器

1. 罗斯蒙特333 hart ®tri-loop™ hart模拟信号转换器/解码器

1.1将一个hart数字信号转换为三个模拟信号
1.2易于组态和安装
1.3可作为多变量™仪表的辅助产品
1.4可用作高报警或低报警装置

2. 罗斯蒙特333 hart tri-loop hart /模拟信号转换器/解码器

2.1将一个hart数字信号转换为三个模拟信号

1利用罗斯蒙特333 hart tri-loop解码器，可将一个多

量hart数字信号转换为多个独立的4-20ma模拟过程变量。

1将罗斯蒙特333 hart tri-loop解码器用于控制或监控，可得

额外附加的三项模拟输出，不需要额外增加过程贯穿孔。

3.可作为多变量仪表的辅助产品

1可与罗斯蒙特3095mv、3244mv、micro motion 9712和9739型产品配套使用。

2将hart tri-loop解码器与3095mv配套使用可输出差压、绝压或表压、过程温度和质量流量等变量；

3与3244mv配套使用，其输出包括传感器1、传感器2、温差和变送器端子温度。

4.易于组态和安装

4.1利用罗斯蒙特hart 475通讯器，可轻松对rosemount333 hart tri-loop解码器进行组态和维护。

ams设备管理配套软件和工程助手软件（5.0或更高版本）可提供基于微机的简易用户组态。

利用三个din导轨安装选项以及便于灵活接地的电气绝缘模拟输出通道，实现快速轻松的安装。

5.可用作高报警或低报警装置

tri-loop报警通道已在工厂进行组态。如果附加装置指示传感器故障或变送器故障,所有通道将发出报警。

典型型号: rosemount 333d , rosemount 333u

上海怡馨贸易有限公司联系方式;

电话: 021-3255 6961移动电话: (86)137 6420 6819

传真: 021-6676 2506 邮箱: shanghaiyiqing@163.com

qq: 1020 399 402 联系人:杨旭

上海怡馨贸易有限公司河南洛阳办事处联系方式

杨益:(86) 139 3880 9181

邮箱:luoyang@shanghaiqing.com.cn