

Asco E290 气动开关阀

产品名称	Asco E290 气动开关阀
公司名称	上海怡馨贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ASCO 型号:E290 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区庄行镇叶庄公路135号6幢106室
联系电话	021-52923870 13764206819

产品详情

品牌	ASCO	型号	E290
材质	不锈钢	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹	公称通径	15--65 (mm)
适用介质	各种高腐蚀化学介质	流动方向	单向
用途	锁闭	压力环境	0--1.6
标准	美标		

asco最近投放市场的32mm操作头的290系列气控阀有3/8 “ , 1/2 ” 及3/4 “ 三种管

接尺寸。这是现今市场上结构最为紧凑的开关气控阀。

操作头尺寸的缩小使得整个气控阀的结构更加紧凑，同时减轻了阀的重量，也

减少了耗气量。

290气控开关阀系列的阀体也使用标准的316l不锈钢材质。

适用于大部分腐蚀性流体、蒸汽，同样也适用于空气及水。

这种32mm的气控操作头密封性能良好，能防止外部流体和杂质进入气控操作头。

该系列的气控阀已通过了超过100万次的蒸气循环检测以及几百万次的水及空气

测试。

这种阀同样具备慢关特点，由此帮助减少了水锤作用。

操作头里的添料盒设计带有自洁器,可以防止附着物对操作头密封件的伤害，保证了阀的可靠性，同时延长它的使用寿命。

阀盘的材料是硬质聚四氟乙烯，关断时可以达到良好的密封效果。

1.产品介绍：

e290系列为两通气控阀（气缸阀），阀体材料为青铜或不锈钢，

接口大小：1/2"至2 -1/2"。

2.产品特点：

2.1二通远程控制阀，青铜阀体适用于任何中性流体，不锈钢阀体适用于腐蚀性流体。

2.2采用倾斜阀座设计，流量大。

2.3防水锤设计（阀盘下入口）。

2.4在 10^{-2} mbar的真空条件下可正常工作。

2.5备有多种规格的活塞式气控头（直径分别为50,63,90,125mm），可旋转360度，能在不同的最小先导压力条件下得到最佳性能。

2.6 填料盒性能可靠，维护便捷。

上海怡馨贸易有限公司联系方式;

电话: 021-3255 6961 移动电话: (86)137 6420 6819

传真: 021-6676 2506 邮箱: shanghaiyiqing@163.com

qq: 1020 399 402 联系人:杨旭

上海怡馨贸易有限公司河南洛阳办事处联系方式

杨益:(86)139 3880 9181

邮箱 :luoyang@shanghaiyiqing.com.cn