经编复合膜 山东 涤纶无纺布+PE膜

产品名称	经编复合膜 山东 涤纶无纺布+PE膜
公司名称	泰安普瑞特朗轻工制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:山东 材质:涤纶无纺布+PE膜 规格:2-6（mm）
公司地址	泰安市南上高村东南泮河大街东首
联系电话	0538-6131167 13854825662

产品详情

产地	山东	材质	涤纶无纺布+PE膜
规格	2-6（mm）	厚度	0.5-2.0（mm）
延展率	25-100%	颜色	白
用途	水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道等土木工程		

复合土工膜

复合土工膜是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料，它主要用于排水和加筋，复合土工膜分为一布一膜和两布一膜,幅宽4-6m，重量为200- 1500g/m，抗拉、抗撕裂、顶破强力等物理学性能指标高，能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道等土木工程需要。由于其所选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，可在非常规温度环境中使用。

复合土工膜性能指标

项目及货号	pld0601	pld0602	pld0603	pld0604	pld0605	pld06
单位面积质量 g/m2	400	500	600	700	800	900
断裂强力 kn/m	5	7.5	10.0	12.0	14.0	16.0
纵横向cbr顶破强力 kn	1.1	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8
撕破强力 kn	0.15	0.25	0.32	0.40	0.48	0.56
膜材厚度 mm	0.25-0.35			0.3-0.5		