

EPS电源200KW电梯消防应急

产品名称	EPS电源200KW电梯消防应急
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	质保时间:质保一年 延时时间:可配置 设备:支持定做
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

00%和100%到0 \pm 0.5%转换时间：0ms,功率因素：0.8过载能力：105% \pm 5%<负载 125% \pm 5%：50秒后转旁路输出并告警;125% \pm 5%<负载 150% \pm 5%:25秒后转旁路输出并警告;负载>150% \pm 5%：300毫秒后转旁路输出并告警波峰比：3:1,维修旁路：具备自动旁路/手动旁路开关，采用先投入后切离，完全零中断保护7、电池和运行时间,通信界面、管理(接口：RS232，可选Wedpower卡、AS400卡)8、控制面板：LED态指示,通讯服务：可加装24小时紧急自动通报系统，及时处理及排除UPS异常状态9、有声报警：市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次,防护类型：IP2010、工作环境：0-40 $^{\circ}$ C,工作相对湿度：20-95%,我们选购时需要考虑的重点，它们决定了UPS电源能否很好地为负载提供保护。电压范围：3P4W+G 380Vac \pm 20%,频率：50/60Hz工作方式：在线式、输出波形：正弦波瞬态电压：负载变化从0到1操作高度：<1500米；噪音：50dB,存储温度-5-45 $^{\circ}$ C,听觉噪音距设备表面1m处,<65.00dB。通过对UPS电池维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论：后备式UPS电池，由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式UPS电源，因为它的电路设计合理，驱动功率元件容量所取的余量大，因而电源电路故障率很低，相比之下，由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见，正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS