

# 北京地暖管厂家 北京地暖管生产厂家 北京pert地暖管厂家

产品名称	北京地暖管厂家 北京地暖管生产厂家 北京pert地暖管厂家
公司名称	北京东宏东升管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区新发地企业园区11号
联系电话	010-87564866

## 产品详情

北京地暖管厂家 北京地暖管生产厂家 北京pert地暖管厂家

北京PERT地暖管 北京地暖管厂家 地暖管厂家价格 北京PERT地暖管 地暖管厂家价格  
北京地暖管生产厂家 地暖管质量轻，易于运输和安装施工。

具有良好的柔性，使其铺设时方便经济。可回收，符合环保要求；

管道弯曲时在弯曲部分应力可以很快得到松弛，不会出现"回弹"现象，便于施工操作，从而避免在使用过程中由于应力集中而引起管道在弯曲处出现破坏的现象；

管内摩擦损失小，管道的输送流体能力比同管径PE-X管大。

脆裂温度低，管材具有优良的低温性能，因此在冬季低温情况下也可以施工，并在弯曲管道时无需预热，这可以解决我国北方地区由于冬季气温过低，无法施工而造成的经济损失，其\*小弯曲半径为管道外径的5倍；

耐化学腐蚀性好，无锈蚀，使用寿命长。一般钢管在使用几年后，管道内壁因严重腐蚀而变得粗糙，流阻增加从而大大降低输水能力；

抗蠕变性好，交联聚乙烯管材的蠕变性随温度变化而变化，PE-RT  
因原料特殊无需交联板，一经生产成型后蠕变性\*\*不变；

在工作温度为70℃，压力为0.82MPa条件下，管道可安全使用50年以上；管材在生产过程中不添加任何有毒助剂，内壁光滑，不结垢，不滋生细菌，可以安全地应用于饮用水输送等领域，北京PERT地暖管 地暖管厂家价格 北京地暖管生产厂家；

抗冲击性能是PE-X管材的2倍；

散热性能好，热导率为0.4

W/(m·K)，在采暖应用中可以节约大量能源，因此在采暖领域使用PE-RT更能发挥其优良特性；

可焊接性：系统管路破坏后，可承插热熔焊或电熔焊修复。

低温热水地板辐射采暖，是一种为理想的供暖方式。它以低温热水为热媒，通过埋设地板内的塑料管把地板加热，均匀地向室内辐射热量，是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。

低温热水地板辐射采暖，成功地解决了高空间，大跨度，矮窗式建筑物的热源紧张问题，提高了采暖的舒适度，给人以脚暖头凉的舒适感，符合人体的生理学调节特点，促进人体血液循环，同时也减少了楼层噪音，实现了分户分室自动控温，消除了散热设备的积尘和异味，使用寿命长达50年以上，北京PERT地暖管厂家 地暖管厂家价格 北京PERT地暖管北京PERT地暖管 地暖管厂家价格 北京地暖管厂家。