

泥浆泵系列 BW泥浆泵 污水泥浆泵

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 泥浆泵系列 BW泥浆泵 污水泥浆泵 |
| 公司名称 | 泰兴市晶莹环保设备制造有限公司 |
| 价格 | 13200.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:莹奇 型号:BW 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 泰兴市滨江镇马甸江平路529号 |
| 联系电话 | 87531458 13801435926 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|------|--------------|
| 品牌 | 莹奇 | 型号 | BW |
| 材质 | 铸铁 | 性能 | 不阻塞 |
| 原理 | 离心泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 叶轮结构 | 三叶 |
| 叶轮数目 | 一只 | 流量 | 150 (m3/h) |
| 扬程 | 18 (m) | 汽蚀余量 | 4 (m) |
| 许过最大粒径 | 100 (mm) | 吸入口径 | 150 (mm) |
| 排出口径 | 150 (mm) | | |

泥浆泵主要用途：

1、直接排送——泥浆泵直接将泥浆排送至指定位置。2、接力排送——当泥浆泵排距较远，超出了泥浆泵直排效率限度时，采取接力排送的方法以提高功效，一接力、两接力甚至更多，接点越多，排得越远，不需要高压泵冲水，有池接、对接、站接等多种方法，池接为首选，一池多泵；也可用大功率的泵用作接力，效率高，成本低。3、挖（吸）运吹——如果施工区域无土源或砂源，则从远处挖（吸）取运输至施工点再由泥浆泵机组输送至指定地点吹填或灌袋。4、候潮施工工艺——海（江）滩泥浆泵施工受潮水影响，泥浆泵则锚固于滩面，涨潮时使其漂浮，退潮后继续施工，围海造地工程较多使用该工艺。由于开挖出的土方越多，挖坑内的水量越大，下一潮时抽水时间越长，工作时间越短，因此泥浆泵挪位较为频繁，一般两三潮时就得挪一次，开挖区域呈蜂窝状，对施工安全、施工效率都有较大影响。5、冲泥灌袋施工工艺——泥浆泵将泥浆冲填至土工布袋内，使其固结型成设计要求的形状。泥浆泵冲泥灌袋的施工方法比较复杂，技术要求和安全要求非常高，气象、水文、地质、地貌等自然条件的分析；工程设计、工程节点的要求；布料、砂质的挑选、泥浆泵的数量和展布等作为一个作业链，哪个环节出了问题都将直接影响到工程的成败。6、水下吸砂工艺——泥浆泵水下吸砂分罩吸式、直吸式、冲吸式等几种，它们的共同点都需要工作船配合操作，既可直接排送也可吸运吹，但吸取的泥浆浓度不高，风浪、潮水的影响也较大

我公司是一家专业从事各类臭氧，臭氧发生器,空气净化消毒设备以及绞龙式,罩吸式水下挖泥船,泥浆泵等产品设计，制造，经营为一体的高科技企业。企业以科学的管理，优质的品质，适宜的价格，至高的信誉，及时的服务五位一体的经营理念，竭诚和各届人士精诚合作。欢迎来人来电洽谈．指导．合作！

泥浆泵高频臭氧发生器空气净化器水下挖泥船