

# 美国埃克森美孚TPV Santopren 123-52W242 工程塑料

产品名称	美国埃克森美孚TPV Santopren 123-52W242 工程塑料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:美孚Santopren 型号:123-52W242 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

供应：TPV(硫化热塑性弹性体) 123-52W242 埃克森美孚

特性：耐候,耐磨

用途：汽车领域的应用

加工方法：注塑

参数：比重:0.948G/CM 抗张强度:12.4MPA 伸长率:27.0% 肖氏硬度:52.0无

TPV应用领域：

汽车工业:

- 1、汽车密封条、密封件系列；
- 2、汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等；
- 3、汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求；

消费用品:

- 1、手动工具、电动工具、除草机等园艺设备的零部件；
- 2、家用电器上使用的垫片、零件；

- 3、剪刀、牙刷、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；
- 4、化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等产品的各类包装；
- 5、各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。
- 6、针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；
- 7、电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类握把等。

#### 电子电器:

- 1、各种耳机线外皮，耳机线接头；
- 2、矿山电缆、数控同轴电缆、
- 3、电源插座、插头与护套等；
- 4、电池、无线电话机外壳及电子变压器外壳护套；
- 5、船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套。

#### 交通器材:

- 1、道路、桥梁伸缩缝；
- 2、道路安全设施、缓冲防撞部件；
- 3、集装箱密封条。

#### 建筑建材:

- 1、动力部件密封条
- 2、建筑伸缩缝、密封条
- 3、供排水管密封件、水灌系统控制阀等

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证.

TPV 121-85M100注塑。91A黑色

TPV 121-87注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。93A黑色。

TPV 123-40注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。41A黑色。

TPV 123-50注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。51A黑色。

TPV 123-50W175注塑，挤出，或真空成型。51A黑色。

TPV 123-52W242共挤。具有低摩擦阻力，是为防滑的密封条涂层材料的应用。52A，黑色。

TPV 141-55W185注射，挤出。59A，黑色。

TPV 171-64注塑，挤出，吹塑成型。69A,黑色。

TPV 171-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,黑色。

TPV

181-55MED注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，符合美国药品级第6类塑料的要求。59A，黑色。

TPV

181-57W180注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，符合美国药品级第6类塑料的要求。61A，黑色。

TPV 181-64MED注塑，挤出，吹塑. 67A，黑色。

TPV 191-55PA注塑，挤出.55A,黑色。

TPV 191-70PA注射，挤出.，70A,黑色。

TPV 191-85PA注射，挤出.85A,黑色。

TPV 191-85PA12注射，挤出.。87A,黑色。

TPV 201-55注射，挤出。59A,自然色.

TPV 201-55W175共挤. 59A,自然色。

TPV 201-55W255注射，挤出。60A,自然色。

TPV 201-64注塑，挤出，吹塑。69A,自然色.

TPV 201-64W175 69A,自然色。

TPV 201-64W255注射，挤出。68A,自然色。

TPV 201-67W171发泡挤出，71A,自然色。

TPV 201-68W228发泡挤出，72A,自然色。