

后浇带遇水膨胀止水条厂家

产品名称	后浇带遇水膨胀止水条厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

制品型遇水膨胀止水条后浇带遇水膨胀止水条遇水膨胀止水条规格型号遇水膨胀止水带施工图遇水膨胀止水带安装图片遇水膨胀橡胶止水条腻子型遇水膨胀止水条桩头遇水膨胀止水条缓膨型遇水膨胀止水条

BW遇水膨胀型止水条规格尺寸：

止水带的截面有矩形、梯形、三角形等。

供货时可做：20#15mm、200#30mm、20#20mm、10#30mm、20#mm、30#25mm、#25mm、14mm、20mm、（23）#1.8mm、30mm等几十种长度、规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工订做。

遇水膨胀止水条安装施工方法：

- 1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。
- 3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。
- 4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

