

# Santopren 151-60 美国埃克森美孚 Santopren 151-60

产品名称	Santopren 151-60 美国埃克森美孚 Santopren 151-60
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:151-60 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

供应：TPV(硫化热塑性弹性体) 151-60 埃克森美孚Santopren TPV

苏州聚元利塑化有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的贸易公司,主要经营进口工程塑胶原料,通用塑胶原料,特种塑料及弹性体塑料,耐高温材料等.我司有着稳定的进货渠道,直接从国外厂家进货,货源稳定,质量可靠,同时节省了成本,提高市场竞争能力.为客户缩短供货周期,大大提高了生产效率.公司本着诚信做人,诚信做事的原则,在当今竞争激烈的形势下,成为行业的佼佼者.

代理销售:ABS塑胶原料、TPU塑胶原料、TPV塑胶原料、K树脂、PPS塑胶原料、PET塑胶原料、PMMA塑胶原料、EVA塑胶原料、PC+ABS塑胶原料、PA6塑胶原料、PA66塑胶原料、TPEE塑胶原料、PEEK塑胶原料、PC塑胶原料、PEI塑胶原料、PA46塑胶原料、COC塑胶原料、TPX塑胶原料、pa11塑胶原料、pa12塑胶原料、pa6t塑胶原料、pa9t塑胶原料、lcp塑胶原料、POM塑胶原料、PA6塑胶原料、PBT塑胶原料、PVDF塑胶原料.PBT塑胶原料。

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：

- 1、 TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛；
- 2、 TPV硬度范围在25A ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求；
- 3、 TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；
- 4、 TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本；
- 5、 TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似；

6、TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告(出厂报告)、UL认证.

TPV 123-50注塑,挤出,吹塑成型或真空成型。51A黑色。

TPV 123-50W175注塑,挤出,或真空成型。51A黑色。

TPV 123-52W242共挤。具有低摩擦阻力,是为防滑的密封条涂层材料的应用。52A,黑色。

TPV 141-55W185注射,挤出。59A,黑色。

TPV 171-64注塑,挤出,吹塑成型。69A,黑色。

TPV 171-73注塑,挤出,吹塑或真空成型。78A,黑色。

TPV

181-55MED注塑,挤出.专为医疗保健的应用设计,符合美国药品级第6类塑料的要求。59A,黑色。

TPV

181-57W180注塑,挤出.专为医疗保健的应用设计,符合美国药品级第6类塑料的要求。61A,黑色。

TPV 181-64MED注塑,挤出,吹塑. 67A,黑色。

TPV 191-55PA注塑,挤出.55A,黑色。

TPV 191-70PA注射,挤出., 70A,黑色。

TPV 191-85PA注射,挤出.85A,黑色。

TPV 191-85PA12注射,挤出.。 87A,黑色。

TPV 201-55注射,挤出。 59A,自然色。

TPV 201-55W175共挤. 59A,自然色。

TPV 201-55W255注射,挤出。 60A,自然色。

TPV 201-64注塑,挤出,吹塑。 69A,自然色。

TPV 201-64W175 69A,自然色。

TPV 201-64W255注射,挤出。 68A,自然色。