

# 江门市恩平防水补漏公司恩平外墙补漏公司恩平彩瓦补漏公司

产品名称	江门市恩平防水补漏公司恩平外墙补漏公司恩平彩瓦补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	18.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

江门市恩平防水补漏公司屋面防水设计要求1.瓦屋面的排水坡度，应根据屋架形式，屋面基层类别、防水构造型式，以及当地气候条件等因素设计。瓦屋面的排水坡度，应符合表6的规定。2.平瓦屋面采用木基层时，应在基层上铺设一层卷材，搭接宽度为100mm，并用顺水条将卷材压钉在木基层上，顺水条的间距宜为500mm，上面铺钉挂瓦条。3.天沟、檐沟的防水层宜用1.2mm厚的合成高分子防水卷材或3mm厚高聚物改性沥青防水卷材。

### 施工要求

- 1.坡屋面防水层采用卷材铺设，其铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否受震动而确定。
- 2.坡屋面防水层铺设卷材时，搭接应顺流水方向。卷材铺设时要压实铺平。卷材搭接边用密封膏封严。下道工序施工时不得损坏卷材。
- 3.屋面与突出屋面的通风道、烟囱、管道等连接处，均增加卷材附加层处理，然后铺贴大面卷材。檐沟、水落口采用内排水时，杯口内、檐沟阴角等宜应做卷材附加层处理。