SR丁基腻子止水条

产品名称	SR丁基腻子止水条
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

自粘性丁基腻子止水条腻子型遇水膨胀止水条腻子型缓膨止水条丁基腻子片丁基橡胶钢板腻子止水带制品型和腻子型止水条遇水膨胀止水条丁基橡胶腻子薄片钢板橡胶腻子止水加钢丝网止水条注浆管型遇水膨胀止水条

GB自粘性丁基腻子止水条由于自粘性能好，极强的自粘性和粘接性，因此施工方便快捷。我厂生产的主要规格有10mm×10mm、10mm×20mm、10mm×30mm、20mm×20mm、20mm×30mm、30mm×30mm等。

丁基橡胶腻子止水带是近几地铁工程应用较为广泛的一种橡胶止水带，丁基橡胶腻子止水带厂家外观为塑料布包裹，丁基橡胶腻子止水带厂家目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为1毫米厚的镀锌钢板。丁基橡胶腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用长，为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

一般型号决定了用途，尺寸大小决定了图纸施工的要求和参数。顶板诱导缝背水面距缝两侧20～40mm各设置一道滴水线，作用是把渗水汇集后滴入凹槽中。滴水线可采用密封胶等与结构面粘贴牢固的材料。设置在纵梁顶留洞的滴水线，采用专用注胶器均匀注胶在结构基面上。

丁基橡胶腻子止水带厂家施工与安装注意事项：

要求施工单位采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。CL型钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与油漆等污染性强的化学物接触。在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏止水带。雨天不宜施工，施工温度宜在15℃-35℃之间。

1、将丁基橡胶腻子止水带厂家连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。

2、丁基橡胶腻子止水带厂家安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。

3、一次浇注前，将膨胀腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板膨胀腻子宽度的1／21／3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。