

# 良好的流动性PA6美国舒尔曼6 GF15

产品名称	良好的流动性PA6美国舒尔曼6 GF15
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国舒尔曼 型号:6 GF15 性能:良好的流动性15%玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### SCHULAMID 6 GF 15 物性表

#### 基本性能

[E86615-252150](#)

[E188844-102210953](#)

填料/增强材料  
特性

玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量  
良好的流动性

耐油性能

UL文件号

优良外观

E86615

加工方法

注射成型

树脂ID (ISO 1043)

PA6 GF15

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

1.23

粘数

145

硬度干燥调节后的单位制测试方法

树脂模量干燥调节后的单位制测试方法 5800

拉伸应力 (断裂) 120

拉伸应变 (断裂) 3.5

弯曲模量 1 4300

弯曲应力 2 170

Flexural Strain at Flexural Strength 6.5

简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法

-30 ° C 5.0

23 ° C 7.0

简支梁无缺口冲击强度

230°C

46 kJ/m

热性能温度调节后的单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

210

1.8 MPa, 未退火

200

维卡软化温度

--

215

--

210

可燃性干燥调节后的单位制测试方法

< 100

可燃性等级

0.750 mm

HB

1.50 mm

HB

3.00 mm

HB

## 灼热丝易燃指数

1.50 mm --

3.00 mm --