

建特812-8型无溶剂蓝色厚膜泳池漆

产品名称	建特812-8型无溶剂蓝色厚膜泳池漆
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

产品详情

建特812-8型无溶剂蓝色厚膜泳池漆

建特812-8型无溶剂蓝色厚膜泳池漆，采用改色环氧树脂高分子材料制成，涂刷两遍形成坚硬的厚膜，不易脱落、室外使用寿命久、施工快、经济成本低，是现在室外大型水上乐园主要材料。

一、建特812-8型无溶剂蓝色厚膜泳池漆产品应用。

1 本品为不含溶剂，厚浆型高性能防护涂料，具有耐水、耐化学品、耐磨损等性能，适用于混凝土制游泳池，蓄水池，养鱼池等涂装，可防止渗水，可防止腐蚀或风化，耐水浸泡和干湿交替、还可防止藻类生长。

2 由于综合性能高，还可用于化学品贮槽衬里、水舱衬里、管道内外壁涂料、耐磨损涂料、混凝土保护等场合。

二、建特812-8型无溶剂蓝色厚膜泳池漆

1 先清理施工基面，如有麻面、露筋、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷的基面，应进行修补、抹平等处理；如有浮浆层等薄弱混凝土应剔除。如有疏松的混凝土面须采用环氧腻子或泳池漆进行封底处理。另外，所有阴角应贴敷无纺布（200mm）增强抗裂性。总之施工之前，底材应坚实平整、饱满圆润、清洁干燥、无油无尘。

2 在辊涂或涂刷所用工具为油漆辊或棕毛刷，也可采用无空气喷涂设备。

3 施工分两遍进行(总厚度0.6mm。辊刷，待初步干固以后（间隔数小时）再涂装第二遍。判断是否干固

采取以下标准：墙壁手感已干、触动不脱落为准。地板需时略长，视人行走不会破坏为准。

4 涂完层须总体检查有否气孔、砂眼、颗粒和漏涂，并及时清理补漆。

5 遇有伸缩缝、结构缝、管道与混凝土交接处周边等可能振动部位，须使用无纺布玻纤布等局部贴敷加强处理。

钢材表面：喷砂除锈至Sa2.5级或手工或动力工具除锈至St3, 然后涂装，表面保

三、建特812-8型无溶剂蓝色厚膜泳池漆详细施工介绍。