

# 喷嘴喷座

产品名称	喷嘴喷座
公司名称	诸暨市飞峰机械有限公司
价格	5.00/个
规格参数	型号:0号-5号 规格:0.10mm-0.50mm 材质:铜
公司地址	中国 浙江 诸暨市 店口镇
联系电话	86 0575 87606286

## 产品详情

型号	0号-5号	规格	0.10mm-0.50mm
材质	铜	安装型式	快拧
工作压力	2-10 ( Mpa )	介质	水
适用范围	高品质雾化喷嘴广泛应用于景观人造雾、纺织厂加湿、畜牧业降温消毒。		

我公司专业做加湿雾化喷嘴和其配套管路件产品的公司，其特点是高压微雾系统采用的是直喷式,该喷嘴的特点是易于堵塞,耐磨性好,喷雾均匀,可以有效的提高产品的质量和生产效率,其雾化直径仅,为3-5微米,通过喷嘴的自由组合,可以有效的调节加湿量.和喷雾效果。>  
具体规格有以下几种如果贵公司需要,我们将很尽力为贵公司服务。材质可分铜和不锈钢>  
0号加湿雾化喷头 孔径0.10mm操作压力10~70kg/cm 喷雾量10~25cc/min> 1号加湿雾化喷头 孔径0.15mm操作压力10~70kg/cm 喷雾量20~46cc/min> 2号加湿雾化喷头 孔径0.20mm 操作压力10~70kg/cm 喷雾量49~89 cc/min> 3号加湿雾化喷头 孔径0.30mm 操作压力10~70kg/cm 喷雾量80~145 cc/min> 4号加湿雾化喷头 孔径0.40mm 操作压力10~70kg/cm 喷雾量95~178 cc/min> 5号加湿雾化喷头 孔径0.50mm 操作压力10~70kg/cm 喷雾量130~243cc/min> 注:本公司雾化喷头孔全是精钻研磨孔,非激光孔请购时注意二者的差别同时我公司还生产和其配套使用的各种高压管路件,如三通,单喷座,双喷座,直通,弯头,末端堵头等。> 高品质雾化喷嘴广泛应用于景观人造雾、纺织厂加湿、畜牧业降温消毒。>  
从0号-5号全系列。价格绝对优惠。欢迎来电咨询!!!

卡套式高压接头广泛用于。铜管,不锈钢管,pe管尼龙管等到管件和联接,特点耐高压,安装方便价格便宜等。产品有三通。直通,终端,阀接,双(单)喷,弯头等,