

600A柴油发电电焊机TO600A-J

产品名称	600A柴油发电电焊机TO600A-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

600A柴油发电电焊机TO600A-J 大泽移动式发电电焊机同步使用 负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

焊接优良，采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高柴油便携式发电电焊机整套机组通常由柴油机、发电机、操控箱、燃油箱、起动和操控用蓄电池、保护装置、应急柜等部件构成。整体能够固定在基础上，定位运用，亦可装在拖车上，供移动电源和电焊运用。

型 号： TO600A-J

电焊机参数

额定电流： 600A

电流调节： 0-600A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

发电机参数

额定功率： 25KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

保护装置：有

长宽高：2400*1100*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

大泽内燃发电电焊机由于工作在高频状态，焊接穿透力强，熔池深，具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，使用前，应检查并确认初、次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。移动电焊

机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。当施工用柴油发电焊接两用机焊接中突然停电时，应立即切断电源。电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率。