

奶牛场专用牛卧栏 牛卧床安装

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 奶牛场专用牛卧栏 牛卧床安装 |
| 公司名称 | 荥阳市东牧机械有限公司 |
| 价格 | 140.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:东牧 型号:单卧 产地:河南郑州 |
| 公司地址 | 万山路与连天线交叉口南300米路东 |
| 联系电话 | 18695811037 |

产品详情

牛卧床（牛卧栏）是指为牛提供休息的地方，能够规范牛的休息位置。根据各种牛的体型定制，采用镀锌钢管煨制而成。现场混凝土浇筑固定，牛颈轨配合牛卧栏规范牛在卧栏上的位置。（每个牛围栏的固定立柱浇筑的面积不能低于300*400*600mm）

产品部件：其组成部分有牛卧栏、牛颈轨、配套抱卡和螺栓。按照不同的规格型号及牛舍的布局，可以分为单面卧床和双面卧床。

牛卧床（牛卧栏）上方设置的颈轨主要是让每头奶牛“睡有所位”，互不干扰，防止奶牛站在卧床上排放粪便。独立、干净的卧床，规范了奶牛休息位置，保证了高产奶牛每天12-14小时休息的需要，提高了奶牛的睡眠质量和产奶量。

牛卧床（牛卧栏）的制作型材采用的是热镀锌管材经过折弯而成的，卧栏片采用的是 60mm，国标3mm厚的热镀锌管材。

牛卧床（牛卧栏）的立柱采用的是 60mm的3mm厚的热镀锌圆管或者50*50mm的方管皆可以，养殖场可以根据自己的需求选择。

牛卧栏（牛卧床）的立柱抱卡采用的国标4mm厚的热镀锌材质冲压而成的，立柱抱卡根据牛卧床的安装方式分为单卧床的立柱抱卡跟双卧床的立柱抱卡。

牛卧床安装还需要档颈杆跟档胸杆，所用型材只要大于等于 42mm的热镀锌管材壁厚不低于2.75mm的都可。

固定档颈杆跟挡熊杆还是通过抱卡完成的。后期养殖户可以看使用的尺寸选择适合的抱卡。

牛卧床的尺寸：1950*1000*60mm/2050*1000*60mm/2150*1000*60mm

荥阳市东牧机械有限公司主营：铡草机、饲料颗粒机、饲料搅拌机、牛颈枷、牛卧栏等牛羊设备。