

黑色橡胶止水条腻子型|遇水膨胀止水条价钱

产品名称	黑色橡胶止水条腻子型 遇水膨胀止水条价钱
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	型号:PN-220型 规格:20*30mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

黑色橡胶止水条腻子型规格型号：

黑色橡胶止水条腻子型规格是多种多样的，黑色橡胶止水条腻子型常见的规格有下面这些的：20×15mm、200×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、14mm、20mm等等。黑色橡胶止水条腻子型规格完全考虑到用户实际的需求而制定的，我们厂家也可以根据用户实际的需求来专门订做的。

黑色橡胶止水条腻子型技术参数：

- 1、黑色橡胶止水条腻子型的表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。
- 2、拉伸强度（Mpa） 3.5。
- 3、扯断伸长率（%） 450。
- 4、硬度（邵尔A）（度） 42 ± 7 。
- 5、静水膨胀率% 250。

黑色橡胶止水条腻子型施工规范：

黑色橡胶止水条腻子型规范要遵守的，才能黑色橡胶止水条腻子型正常的施工的。小编咨询了一下相关的技术人员，他们给出了具体的规范，一般的规范有下面这些的：

- 1、拆除混凝土模板后，凿毛施工缝，用钢丝刷清理界面上的浮渣，并涂2~5mm厚的水泥浆，待其表面干燥后，用配套的胶粘剂或水泥钉固定黑色橡胶止水条腻子型，再浇注下一环混凝土。

- 2、黑色橡胶止水条腻子型接头处应重叠搭接后再粘接固定，沿施工缝形成闭合环路，其间不得留断点。
- 3、黑色橡胶止水条腻子型定位后至浇注下一环混凝土前，尽量避免被水浸泡，必要时加涂缓膨剂，防止其提前膨胀。
- 4、振捣混凝土时，振捣棒不得接触黑色橡胶止水条腻子型。
- 5、档头板制作时应考虑预留安装黑色橡胶止水条腻子型的浅槽。任何行业都要遵守相关的规范的，只有遵守好了规范，才能正常的施工。

黑色橡胶止水条腻子型价格表（仅供参考）：

黑色橡胶止水条腻子型起批量 价格

25-1000米 5.50元/米

1000-1999米 5.00元/米

2500米 4.50元/米

黑色橡胶止水条腻子型厂家提供上面的价格表。