

MVS-83高压锅

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | MVS-83高压锅 |
| 公司名称 | 北京荣兴光恒科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:松下 型号:MVS-83 产地:日本 |
| 公司地址 | 北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址) |
| 联系电话 | 15801118137 |

产品详情

MVS-83高压锅

松下MVS-83高压灭菌锅运行模式：

- 普通灭菌灭菌温度：115~135 可对水、培养基、试剂、液态食品等液体进行灭菌处理。
- 灭菌保温灭菌温度：115~135 ，保温温度：45~60 灭菌后可对物品进行保温
- 器械灭菌灭菌温度：115~135 烧瓶、烧杯、培养皿等能够耐受极速减压的器具进行灭菌。
- 溶解保温溶解温度：60~115 ，保温温度：45~60 将培养基溶解后进行保温

松下MVS-83高压灭菌锅安全装置：

弹簧式安全阀

当内部蒸汽压力高于弹簧的压力时，阀板会被蒸汽顶开；当弹簧的压力高于内部蒸汽压力时，阀板会自动合上，保证管道或者设备低于设定的压力，保证安全。

突跳式温控器

温控器感温底板受热后迅速传递于双金属片，达到设定温度时，双金属片快速动作将绝缘推杆向上顶

起，使动触点与静触点分离，切断电路；当温度下降到室温后，双金属片不会自动复位，必须用外力使之复位将电气触点闭合，连通电路。

松下MVS-83高压灭菌锅产品优势：

- 1.海拔高度应对功能：0~3000m
- 2.冷却筒置于前侧、水位清晰、更换冷却水方便
- 3.快开门结构，开关上盖更方便
- 4.更安全：发生异常时运行停止，声音和显示提示，发生漏电时自动跳闸
- 5.5寸真彩电容触摸屏操作操作便利
- 6.zui高设定温度135
- 7.简单设定后自动完成四种运行模式
- 8.记忆功能可以储存常用设定参数，一键启动功能适用大批量重复操作
- 9.装备风扇缩短降温时间
- 10.各阶段完成声音提示
- 11.配有防止高温、高压保护机制
- 12.上盖锁状态检测功能保证安全操作
- 13.安全保护功能：传感器故障、加热异常、水位过低检测、高低压报警、主控板异常

松下MVS-83高压灭菌锅技术参数：

| | |
|------|--------------------|
| 型号 | MVS-83 |
| 灭菌温度 | 15-135 ° |
| 溶解温度 | 50-115 ° |
| 保温温度 | 5-50 ° |
| 外箱尺寸 | 600 x 620 x 1005mm |
| 有效容积 | 5L |
| 净重 | 30kg |
| 外箱 | 喷涂钢板 |
| 内部材料 | 30408 |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 门顶开式 | 个 |
| 灭菌提篮 | 个 |
| 温度传感器 | PT100 |
| 设计压力 | .241Mpa |
| 安全阀排气压力 | .235Mpa |
| 压力表量程 | 0.1-0.5Mpa |
| 压力容器类别 | D1 |
| 制造许可级别 | 类 |
| 降温风机 | 个 |
| 报警功能 | 温度异常报警、传感器异常报警、 压力异常报警、水位报警、控制器报警 |
| 电源 | 单相 220V |
| 防触电保护类型 | 类 |
| 配件 | 非7瓦灯奎1条、前冷却桶1个、 后冷却桶1个、后冷却桶支架1个 |