

中埋式橡胶止水带型号

产品名称	中埋式橡胶止水带型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

地震引起地面往复运动，使地面上原来处于静止的建筑物受到动力作用而产生强迫振动，造成房屋破坏、桥梁塌落以及其他众多工程设施损毁。提高房屋抗震性能至关重要。

传统房屋采用“刚性抗震”，通过增加截面尺寸，提高材料强度等级等，以提高抗震能力。但缺点是房屋结构仍会破坏，工程造价提高，抵御不了大地震。现代隔震房屋则另辟蹊径采用“柔性抗震”，用隔震层将建筑与地震隔断，地震时地动而房不动，提高抗震能力，强震时房屋不会损毁、倒塌。

那么，隔震方式有哪几种呢？

地基隔震

地基是高层建筑设计的基础。地基会直接接触地震，还是地震波的直接受力区域。

做好垫层铺设，消耗地震能量，降低地震波给建筑设施产生的影响。可以在地基中使用沙土或者黏土作为垫层，现如今使用多的垫层材料是沥青，垫层材料的合理选择和科学配比，能有效地抵消地震产生的能量。

此外，在地基的表层可以铺设碎石、砂砾石、素土等材料，加大建筑与地面的摩擦力，在地震时能够有效地减少地震波

现代社会节奏快的飞起，尤其是在大都市当中，几乎每天一睁眼就是工作，深夜回家时还要加一会儿班，不然的话，布置的任务完不成，回到公司又会受到上级领导的责骂。

在这日复一日的工作当中，很多人逐渐失去了自己的本心。麻木不仁的度过每yitian的生活，以前工作是为了生活，但是在忙碌的工作当中，却逐渐将生活丢到了一边，变成了生活是为了工作。

止水带：1.

材料进场须有产品合格证（或材质检验报告），加盖公章的营业执照复印件及材质复验报告。2.

材料在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触，成品勿重压。3.

施工人员应严格检验材料规格、外观有无缺陷。4.

由具有防水资质的企业施工，操作人员持证上岗，由有经验的施工人员操作。5.

在定位止水带时，一定要使其保持平展，不能让其翻转、扭结，如发现有不展现象，应及时调整。6.

止水带粘贴必须位置准确、牢固，两条并行的止水带接槎应错开3m以上。7.

止水带上浇筑混凝土必须振捣密实，使其与混凝土结合良好。8.

浇筑混凝土前将止水带槽内杂物清除干净，并用净水冲洗，确保槽内干净