

单组份聚氨酯道路灌缝胶 铁路无砟轨道硅酮嵌缝胶供应商

产品名称	单组份聚氨酯道路灌缝胶 铁路无砟轨道硅酮嵌缝胶供应商
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/支
规格参数	型号:606型 规格:600ml/支 包装:20支/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组份聚氨酯道路灌缝胶采购须知：

- 1.本公司单组份聚氨酯道路灌缝胶均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关单组份聚氨酯道路灌缝胶的价格，数量以及款式型号等
- 2.由于本公司属于加工单组份聚氨酯道路灌缝胶生产厂家，一般无大量库存，产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。
- 3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的竞争报价，因此我们每个单组份聚氨酯道路灌缝胶的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的单组份聚氨酯道路灌缝胶非常感兴趣，我们将给您报具体价。

单组份聚氨酯道路灌缝胶使用方法：

单组份聚氨酯道路灌缝胶施工前先将包装箱内塑料瓶装底涂液涂在施胶处，把缝隙的两边10mm处贴40mm宽的防护胶带，以防施工中多余的单组份聚氨酯道路灌缝胶把构筑物表面弄脏。再把箱内1桶白色密封胶A组份对1袋黑色B组份的比例对好充分搅拌均匀（因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=10:1再把搅拌好的单组份聚氨酯道路灌缝胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用10cm宽腻子刀把胶刮平。把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可做试验，28天性能全部达到。）配置好的密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，单组份聚氨酯道路灌缝胶避免浪费。

单组份聚氨酯道路灌缝胶优点：

单组份聚氨酯道路灌缝胶具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，单组份聚氨酯道路灌缝胶具有复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优，耐生物老化且价格低廉。单组份聚氨酯道路灌缝胶广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材

料。

单组份聚氨酯道路灌缝胶注意事项：

- 1.单组份聚氨酯密封胶不宜用于所有会渗出油脂或溶剂的材料表面。
- 2.单组份聚氨酯胶不宜用于密不透风的场所，因为聚氨酯密封胶需吸收空气中的水分固化。
- 3.聚氨酯道路灌缝胶不宜用于结霜或潮湿的表面。
- 4.单组份聚氨酯胶不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方。
- 5.道路聚氨酯灌缝胶在材料表面温度低于4 或超过40 时，不宜施工。
- 6.道路灌缝胶温度低于5 或超过50 时，不宜施工。