

德国尼克斯QNIX7500涂层测厚仪

产品名称	德国尼克斯QNIX7500涂层测厚仪
公司名称	南京南拓检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国尼克斯 型号:QNIX7500 产地:进口
公司地址	南京市江宁区麒麟街道悦民街128号东方红郡花园20幢520室
联系电话	025-52119660 17372279660

产品详情

QNIX7500涂层测厚仪

QNix7500涂镀层测厚仪一体分体通用，可通过更换探头来满足不同的测量需求。探头可直接与主机连接，进行一体化测量，也可通过探头电缆线来与主机连接，进行分体测量。分体测量操作简单，可很大程度上避免误操作产生的误差。该仪器主机有普通型和记忆性两种，探头分为磁性探头、涡流探头及双用探头，探头的测量范围有0-2mm和0-5mm两种，用户在购买该产品时要根据需求选购合适的探头，如有不明白的地方敬请来电咨询。

产品优点：

只需调零，无需校准

测量精度高

一体分体通用

可配多种探头

记忆型带存储功能

可选探头：

Fe铁基探头： 0 - 2000 μ m 0 - 5000 μ m

NFe非铁基探头: 0 - 2000 μm 0 - 5000 μm

NFe/Fe两用探头 : 0 - 2000 μm 0 - 5000 μm

QNix7500技术参数

基	Fe、 NFe、 NFe \NFe
体	
探 头 形 式	一体、 分体
显	LCD液晶显 示
示	
测 量 范 围	0 - 2000 μm 0 - 5000 μm
测 量 精 度	0 - 2000 μm : $\pm 2\%200$ 0 - 5000 μm : $\pm 3\%$
小 基 体	Fe : 10mm \times 10 mm NFe : 6mm \times 6mm
薄 基 体	Fe : 0.2mm NFe : 0.05mm
小 曲 率	凸半径 : 5mm 凹半 径 : 30mm
储 存 温 度	- 10 - - - 60
温 度 补	0 - - - 60

偿 范 围	
电 源	9V碱性电池1 节
尺 寸	110 × 60 × 24m m
重 量	150g
存 储	3900个测量值 , 999个数据组 (存储型)
数 据 传 输	带有RS232接 口, 可接打印 机及计算机(存 储型)
统 计 功 能	平均值, 大值 , 小值, 标准 偏差(存储型)

南京南拓检测仪器有限公司为德国尼克斯仪器江苏省销售平台

为您推荐德国尼克斯仪器：涂层测厚仪等检测仪器。

现货供应，免费提供售前咨询，测试和培训。