

空气采样器PCXR系列 美国SKC

产品名称	空气采样器PCXR系列 美国SKC
公司名称	北京尼科荣光仪器仪表有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:美国SKC 型号:PCXR系列 类型:防爆粉尘采样仪
公司地址	北京市海淀区绿地中央广场3号楼304室
联系电话	010-82909520 13911665350

产品详情

品牌	美国SKC	型号	PCXR系列
类型	防爆粉尘采样仪	流量范围	0-5 (L/min)
连续工作时间	600 (min)	测量范围	0-5
工作温度	60 ()	尺寸	40*55*60 (mm)
重量	0.2 (kg)	电源	8V

通用型pcxr系列

从5-5000ml/min的结实耐用采样泵

skc通用型采样泵可解决从5-5000ml/min流量范围内的普遍的采样需求，精确的空气体积、无脉动流、以及持久耐用性使skc通用型pcxr采样泵成为在采样领域内最可靠的泵。

三种型号可供用户根据不同需要购买。需要经济型开启 - 运行泵，选择44xr型。如果需要定时器和故障关闭功能，选择pcxr4型。pcxr8型加上了简单的键盘和间歇采样性能。通用型pcxr泵仅重34盎司，非常轻便，使用方便舒适。

44xr - 经济和易于使用

44xr型将高流量和低流量采样泵合二为一。为难以采样的工业环境而设计，极具艺术化设计的气动系统递送一股稳定、体积精确气流，无需频繁的调校。

pcxr4 - 定时和流量故障指示特征

高度精确，但操作简单

万能的pcxr4通用型采样泵适用于5-5000ml/min流量范围的许多应用。具有定时和流量故障指示，此采样泵能满足绝大部分采样要求。

高精度的定时器

采用精确的记时电路，pcxr4空气采样泵提供方便的采样历时读数，并可以便利、可靠地停止采样；触击一下键盘，可允许您重新采样。至少8小时的采样时间，记时精度达到0.05%。

大的易于阅读的lcd显示屏

显示电池状态、总的取样时间、容纳以及故障。

自保特点

在泵因电池电压不足、流量受阻、反压过大等情况下，仪器关闭能保障取样结果的完整性。lcd屏显示仪器关闭时记录的取样时间。

pcxr8 - 可编程的启动/停止计时

由于此泵尤其可用于室内空气和界区（fenceline）的采样应用，pcxr8通用型采样泵是真正万能的，他易于操作并在电池电力不足、流量受阻、反压过大仪器关闭而采样时间仍保留情况下，保障采样完整。除有pcxr4所有特征，pcxr8还具备内置可编程序性以提供非常卓越的采样通用性。使用键盘可安排延迟启动时间，自动关闭时间，或长达7天的延长期的间歇采样。

操作的可编程序性

方便的可编程设置

断/控制按钮允许在休息、吃饭或再核对时关闭采样泵

对延迟启动时间，间歇采样，长达7天的延长间歇采样，到时停止和重复采样间隔等进行编程

采样

个内置处理器控制泵的开/关循环，因此采样泵在采样期间可间歇采样。间歇采样延长了24小时fenceline监测或iaq研究时的电池寿命

订货信息

说明		cat.no
pcxr8通用泵，ul-listed		224-pcxr8
pcxr8通用泵，ex-approved		224-pcex8
pcxr4通用泵，ul-listed		224-pcxr4
pcxr4通用泵，ex-approved		224-pcex4
44xr通用泵，ul-listed		224-44xr
44xr通用泵，ex-approved		224-44ex
附件	电压	cat.no

充电器		
智能型充电器，5 - station，用于ul-listed泵。iec适配器插头	115/230v	223-428
多重充电器，5 - station，用于ex-approved泵，euro插头	230v	223-103b
单充电器，用于ul-listed泵，u.s.插头	115v	223-226
单充电器，用于ul-listed泵。iec适配器插头	230v	223-227
单充电器，用于ex-approved泵，euro插头	230v	223-227b

单泵大气采样装置

流量范围5-5000ml/min

一个便携式箱内包括带电池组的采样泵，单充电器，与a型保护性管盖相配的低流量夹具，滤器盒支架和螺丝起子一套