

成都被动边坡防护网 被动防护网单价

产品名称	成都被动边坡防护网 被动防护网单价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rx-050 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

成都被动边坡防护网 +++2安装效果牢固+++ 被动防护网分为菱形防护网与环形防护网，其中常见的是菱形防护网，因为其网孔编制方式较为简单，下面为大家简单说一下菱形防护网的规格：钢丝绳采用直径8mm，钢丝绳采用镀锌量大于70g/m²热镀锌丝，网孔尺寸除特殊设计外，一般采用300×300mm规格，单张网块尺寸除特殊要求外一般宜用4×4m规格。我们是一家专业生产防护网的厂家，如果您有需要可以直接来电订购！厂家联系人辛经理，期待与您合作！

即用量少量的锚杆和少量的开挖来实现快速简例的施工安装，即用少量的锚杆和少量的开挖来实现快施工除少量的以锚杆安装为主的基础施工外，主要为积木式的安装作业，施工安装和维修人员仅需要少量常规机具即可进行系统的安装、维修和部件更换。被动防护系统是将以菱形钢丝绳网或环形网为主柔性栅栏设置于斜坡上一定位置，用于拦截斜坡上的滚落石（或落物）以避免其破坏拟保护的对象，因此也称为拦石网；当设置于泥石流内时，便可形成拦截泥石流体内固体大颗粒的柔性格栅坝。sns被动防护系统采用高强热镀锌钢丝绳、钢丝网，不低于ab级的防腐处理，其防腐寿命据环境条件的不同一般可大于30-50年不等。主要对边坡飞石、落石、雨水过多造成的坡体。

成都被动边坡防护网 材质：钢丝绳网、支撑绳和减压环构造：由钢丝绳网或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统（锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳）、减压环和钢柱四个主要部分构成。特点：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少.

系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到

进一步提高。

成都被动边坡防护网 安平县建泰丝网制品有限公司，我们专业生产各种边坡防护网,位于亚洲的丝网生产基地，拥有"中国丝网之乡"美誉的河北省安平县境内，地处交通要道，西邻京广铁路和京深高速公路，东邻京九铁路和京沪高速公路安平县泽驰金属丝网制品有限公司坚持诚信为本、质量、客户至上的经营理念，本着互惠互利的精神，希望与国内外朋友共同合作，为您提供优质的产品和服务。