

长沙BW止水条图集 制品性止水条检测

产品名称	长沙BW止水条图集 制品性止水条检测
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

长沙BW止水条图集 制品性止水条检测

BW遇水膨胀橡胶止水条简介：

BW遇水膨胀止水条是我公司结合水利水电工程的特点研制成的一种适用于水工建筑物的新型止水材料，经水利部松辽委员会科研所作了物理力学性能和工程模拟实施，电力部北京院作补充实施，并于1994年4月通过由水利水电规划设计总院主持的技术鉴定，同类产品先进水平，能满足水工建筑物的工作条件和技术要求。该产品是在水膨胀橡胶止水材料的基础上，结合BW止水条的特点改性而成的新一代膨胀止水材料，它具有遇水膨胀，以水止水的双重止水机能，遇水后体积膨胀、粘性增加，能迅速堵塞施工缝及周围的毛细孔，膨胀过程中不但粘性增加，弹性强度也有所增加，适应结构变形的能力大大提高，能可靠地达到止水目的。它可适用于水利水电工程中水工建筑物施工缝及灌浆缝的止水和止浆；也可作为结构缝及水头比较高的工作缝的辅助止水与填缝材料。

BW - II止水条经青海李家峡水电站坝前水平覆盖层、四川太平驿隧洞、福建连江水电站碾压混凝土坝上游防渗层施工缝、观音阁水电站施工缝等工程使用情况表明，止水效果显著，施工方便，深受使用单位的一致好评。

主要性能指标：

- 1、膨胀率：150 - 180%（无溶解析出物）
- 2、粘贴延伸率： 440%
- 3、抗渗性：1.0Mpa - 1.8Mpa

- 4、抗拉强度： 70Kpa
- 5、抗剪切强度： $>0.14\text{Mpa}$
- 6、耐高温： - 80 （外观有光泽，任意弯折柔软，无裂纹）
- 7、耐低温： - 35 （外观光泽，无变形柔性良好，没有皱纹裂口）
- 8、抗冲刷：良好

质量方针：靠完善的服务占领市场，用优良的产品回报社会。