96芯四网合一光缆交接箱 弘福源头厂家

产品名称	96芯四网合一光缆交接箱 弘福源头厂家
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

96芯四网合一光缆交接箱 弘福源头厂家96芯四网合一光缆交接箱 弘福源头厂家96芯四网合一光缆交接箱 弘福源头厂家96芯四网合一光缆交接箱 弘福源头厂家96芯四网合一光缆交接箱
弘福源头厂家96芯四网合一光缆交接箱 弘福源头厂家弘福通信HF-GXF09T室外光交箱、CT-GXF11D无跳纤光缆交接箱、三网共建光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、无跳接交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、四网合一光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱【HF-GXF05型光缆交接箱】一、工作环境：1.环境温度：-40℃～+60℃2.相对湿度：40℃时小于95%3.大气压力：70～106Kpa二、产品特点1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。4.具有很好的安装性能及防破坏功能。

弘福通信4．光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封 ,密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。 壳体门锁采用三面齿轮推杆机构,是开启和关闭箱门时更显轻松。 箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。 弘福通信弘福通信采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为720芯。

96芯四网合一光缆交接箱 弘福源头厂家96芯四网合一光缆交接箱
弘福源头厂家96芯四网合一光缆交接箱 弘福源头厂家

综合配线箱又称多媒体箱、宽带数据通信用综合配线箱、ONU箱等，常用于PON网络结构下FTTB xDSL、FTTB LAN组网形式，其特征是 光纤到小区楼宇，为用户提供话音和互联网接入等业务。箱体一般安装于小区楼道、商业楼宇、弱电井等室内/外环境中，具有光纤固定保护、配线、调线、温控、供电、电涌 / 防雷防护等一体箱体。具有快速提升铜缆线路宽带、灵活部署、低成本运营等特点，是目前电信运营商PON、宽带提速等宽带接入网建设中的重要配套箱体。